



Mi SP 18

- Lasttrennschalter mit Sicherung D02, 3-polig
- geeignet für die Montage auf Sammelschiene
- Lasttrennschalter mit Sicherung, $I_n = 63$ A D02, 3-polig
- für den Austausch und die Ergänzung in Sicherungsgehäusen

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung: $U_n = 400$ V

Bemessungsstrom (des Gerätes): $I_n = 63$ A

Bemessungsstrom eines Stromkreises: $I_{nC} = 50,4$ A

zum Nachweis der Erwärmung nach DIN EN IEC 61439-1, Abs. 10.10.4

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt Gerät (Abgang):

Maximale Anzahl Leiter je Klemm- stelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiter- form	Leitermaterial
1	1,5 mm ²	6 mm ²	eindräh- tig	rund	Cu
1	1,5 mm ²	16 mm ²	feindräh- tig	rund	Cu

Anschlussart:

Anschlussart	Anschlussgröße
Rahmenklemme	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:	0,686 kg
---------------	----------

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2
--------------------	--------------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	20001288
EAN:	4012591118183
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85361090

ETIM Klasse:

DYNAMIC: EC000094 - D-system fuse base
ETIM-9.0: EC000094 - D-system fuse base
ETIM-8.0: EC000094 - D-system fuse base
ETIM-7.0: EC000094 - D-system fuse base
ETIM-6.0: EC000094 - D-system fuse base
ETIM-5.0: EC000094 - D-system fuse base
ETIM-4.0: EC000094 - D-system fuse base

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- nur auf 250 A und 400 A Sammelschienen kontaktierbar

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Lasttrennschalter mit Sicherung Mi SP 18, 3polig, 63A, D0 2, Neozed

VERLUSTLEISTUNGSWERTE

Verlustleistung des Gerätes pro Pol:

$P_v = 3,5 \text{ W}$

ZEICHNUNGEN

