

Scheda prodotto

Caratteristiche

VW3S8204R30

cabl e for pulse/direction signal, Lexium SD3,
5V, 3m



Presentazione

Descrizione accessori	Cavo per segnale di direzione/impulso
Tipo di accessori	Cavo di collegamento
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	Tra azionamento passo-passo SD326 e moduli di controllo movim Premium TSX CFY
Compatibilità gamma	Lexium SD3
Lunghezza cavo	3 m

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	SD326
Tensione circuito di comando [Uc]	5 V
Collegamento elettrico	1 connettore Molex a 24 poli (SD326) 1 connettore SUB-D 15 (TSX CFY)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	40 cm
Confezione 1: profondità	30 cm
Confezione 1: peso	202 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	1
Confezione 2: altezza	3 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	30 cm
Confezione 2: peso	702 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------