

**ADERENDHÜLSE ISOLIERT 1,5 MM<sup>2</sup>/10 MM, FR1,SCHWARZ****Article number: 180948**

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, gefertigt aus hochwertigem Kupfer-DHP (CU-ETP) nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für optimalen Korrosionsschutz, mit Kunststoffkragen aus Polypropylen zur einfachen Einführung feindrähtiger Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Temperaturbeständig von -35 °C bis +105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt ( mm<sup>2</sup>): 1 | Isolationsfarbe: rot | d1: 1,4 | d2: 3 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,01 kg | VE/St.: 100.



|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 145 mm     |
| Width (mm)  | 100 mm     |
| Height (mm) | 6 mm       |
| Weight (kg) | 0,00014 kg |

| Attribute                      | Value               |
|--------------------------------|---------------------|
| Isoliert                       | Yes                 |
| Werkstoff                      | Kupfer              |
| Oberflächenschutz              | verzinkt            |
| Bauform                        | Standard            |
| Nennquerschnitt                | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 10 mm               |
| Gesamtlänge                    | 16 mm               |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)   |
| Halogenfrei                    | Yes                 |
| Farbe                          | schwarz             |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                  |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                  |
| Bandware                       | No                  |

GTIN: 4021103809488

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de