


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken



Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS T+KB

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.: | 1801.11.25 |
| EAN: | 7611614127446 |
| Material | Messing vernickelt |
| Klemmschrauben | Rostfreier Stahl A2 |
| Dichtung | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C |
| Zugentlastung | Ausführung B nach EN 62444 |
| Schutzart | IP68 (bis 10 bar) / IP69 |
| Gewinde (G) | M25x1.5 |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 12.5 mm |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 16.0 mm |
| Minimaler Klemmbereich | 16.0 mm |
| Maximaler Klemmbereich | 20.5 mm |
| Schlüsselweite | 30 mm |
| Durchmesser A | 44 mm |
| Masswert (H) | 52 mm |
| Gewindelänge (L) | 11 mm |
| Versand | 25 |
| Preisgruppe | 540 |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.