



Hoofd

Range of product	Modicon M241
Product or component type	Logic controller
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Aantal discrete inputs	14, discrete input 8 snelle input conform aan IEC 61131-2 Type 1
Digitaal uitgangstype	Transistor
Aantal discrete outputs	10 transistor 4 snelle uitvoer
Discrete uitgangsspanning	24 V DC voor transistoruitvoer
Discrete uitgangsstroom	0.5 A voor transistoruitvoer (Q0...Q9) 0.1 A voor snelle uitvoer (PTO-modus) (Q0...Q3)

Complementair

Aantal digitale I/O	24
Aantal I/O uitbreidingsmodules	7 (lokaal I/O architectuur) 14 (op afstand I/O architectuur)
Voedingsspanningsgrenzen	20,4...28,8 V
Inschakelstroom	50 A
Maximaal energieverbruik in W	32,6...40,4 W (met max. aantal I/O uitbreidingsmodules)
Discrete inputlogica	Sink of source
Digitale ingangsspanning	24 V
Type digitale ingangsspanning	DC
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	>= 15 V voor invoer
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	<= 5 V voor invoer
Discrete ingangsstroom	5 MA voor invoer 10,7 mA voor snelle input
Ingangsimpedantie	4.7 kOhm voor invoer 2.81 kOhm voor snelle input
Responstijd	50 µs inschakelen, I0...I13 klem voor invoer 50 µs uitschakelen, I0...I13 klem voor invoer <= 2 µs inschakelen, I0...I7 klem voor snelle input <= 2 µs uitschakelen, I0...I7 klem voor snelle input <= 34 µs inschakelen, Q0...Q9 klem voor uitvoer <= 250 µs uitschakelen, Q0...Q9 klem voor uitvoer <= 2 µs inschakelen, Q0...Q3 klem voor snelle uitvoer <= 2 µs uitschakelen, Q0...Q3 klem voor snelle uitvoer
Configureerbare filtertijd	1 µs voor snelle input 12 ms voor snelle input 0 ms voor invoer 1 ms voor invoer 4 ms voor invoer 12 ms voor invoer
Digitale uitgangslogica	Negatieve logische (sink)
Grenzen uitgangsspanning	30 V DC
Maximale stroom per uitgang gemeenschappelijk	2 A met Q0...Q3 klem voor snelle uitvoer 2 A met Q4...Q7 klem voor uitvoer 1 A met Q8...Q9 klem voor uitvoer
Maximale uitgangsfrequentie	20 KHz voor snelle uitvoer (PWM-modus) 100 KHz voor snelle uitgang (PLS module) 1 kHz voor uitvoer

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Nauwkeurigheid	+/- 0.1 % bij 0,02...0,1 kHz voor snelle uitvoer +/- 1 % bij 0,1...1 kHz voor snelle uitvoer
Maximale lekstroom	5 µA voor uitvoer
Maximale spanningsval	<1 V
Maximale wolframbelastings	<2,4 W
Type bescherming	Beveiliging tegen kortsluiting Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting met automatische reset Beveiliging omgekeerde polariteit voor snelle uitvoer
Resettijd	10 Ms automatische reset uitvoer 12 s automatische reset snelle uitvoer
Geheugencapaciteit	64 MB voor systeem geheugen RAM
Gegevens geback-up	128 MB ingebouwd flash geheugen voor backup van gebruikerprogramma's
Dataopslagapparatuur	<= 16 GB SD kaart (optioneel)
Batterijtype	BR2032 lithium niet-oplaadbaar, batterij levensduur: 4 yr
Back-uptijd	2 jaren bij 25 °C
Uitvoeringstijd voor 1 KInstructie	0,3 Ms voor event en periodieke taak 0,7 ms voor andere instructie
Applicatiestructuur	8 externe event taken 4 cyclische master taken 8 event tasks 3 cyclische master taken + 1 vrije taak
Realtime klok	Met
Klokafwijking	<= 60 s/maand bij 25 °C
Positioneringsfuncties	PTO functie 4 kanal(en) (positioneringsfrequentie: 100 kHz) PTO functie 4 kanal(en) voor transistoruitvoer (positioneringsfrequentie: 1 kHz)
Nummer telleringang	4 snelle ingang (HSC module) bij 200 kHz 14 standaard input bij 1 kHz
Type controlesignaal	A/B bij 100 kHz voor snelle ingang (HSC module) Puls/Richting bij 200 kHz voor snelle ingang (HSC module) Eenfasig bij 200 kHz voor snelle ingang (HSC module)
Geïntegreerd aansluitingstype	Niet geïsoleerde seriële verbinding serieel 1 met RJ45 stekker en RS232/RS485 type connector Niet geïsoleerde seriële verbinding serieel 2 met verwijderbaar schroefklemmenblok stekker en RS485 type connector USB-poort met mini B USB 2.0 stekker Ethernet met RJ45 stekker
Voeding	(serieel 1)voeding voor seriële koppeling: 5 V, <200 mA
Transmissiesnelheid	1,2...115,2 kbit/s (standaard 115,2 kbit/s) voor buslengte 15 m voor RS485 1,2...115,2 kbit/s (standaard 115,2 kbit/s) voor buslengte 3 m voor RS232 480 Mbit/s voor buslengte 3 m voor USB 10/100 Mbit/s voor Ethernet
Protocol communicatiepoort	Niet geïsoleerde seriële verbinding: : Modbus protocol master/slave
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX - 1 poort(en) koperen kabel
Ethernet services	FDR DHCP server Via TM4 Ethernet switch network module DHCP klant geïntegreerde Ethernet poort SMS notificaties Updating firmware SNMP client/server Programming NGVL Bewaking IEC VAR TOEGANG FTP-cliënt/Server Downloading SQL client Modbus TCP client I/O scanner Ethernet/IP bron I/O scanner geïntegreerde Ethernet poort Ethernet/IP target, Modbus TCP server en Modbus TCP slave E-mail verzenden en ontvangen van de controller op basis van de TCP/UDP-bibliotheek Webserver (WebVisu & XWeb systeem) OPC UA server DNS-client

Lokale signalering	Voor PWR: 1 LED (groen) Voor RUN: 1 LED (groen) Voor modulefout (ERR): 1 LED (rood) Voor I/O fout (I/O): 1 LED (rood) Voor SD kaarttoegang (SD): 1 LED (groen) Voor BAT: 1 LED (rood) Voor SL1: 1 LED (groen) Voor SL2: 1 LED (groen) Voor bus defect op TM4 (TM4): 1 LED (rood) Voor I/O-status: 1 led per kanaal (groen) Voor Ethernet poortactiviteit: 1 LED (groen)
Elektrische aansluiting	Verwijderb. schroefklemmenblokvoor ingangen en uitgangen (per 5,08 mm) Verwijderb. schroefklemmenblokvoor het verbinden van de 24 V DC-voeding (per 5,08 mm)
Maximale kabelafstand tussen apparaten	Niet-afgeschermd kabel: <50 m voor invoer Afgeschermd kabel: <10 m voor snelle input Niet-afgeschermd kabel: <50 m voor uitvoer Afgeschermd kabel: <3 m voor snelle uitvoer
Isolatie	Tussen voeding en interne logica bij 500 V AC Niet-geïsoleerd tussen voeding en aarding Tussen ingang en interne logica bij 500 V AC Niet-geïsoleerd tussen ingangen Tussen snelle ingang en interne logica bij 500 V AC Tussen output en interne logica bij 500 V AC Niet-geïsoleerd tussen uitgangen Tussen snelle uitgang en interne logica bij 500 V AC Tussen uitgangsgroepen bij 500 V AC
Markering	CE
Bestand tegen stroomstoten	1 KV stroomlijnen (DC) gewone modus conform aan IEC 61000-4-5 1 KV afgeschermd kabel gewone modus conform aan IEC 61000-4-5 0,5 KV stroomlijnen (DC) differentieelmodus conform aan IEC 61000-4-5 1 KV relais output differentieelmodus conform aan IEC 61000-4-5 1 KV invoer gewone modus conform aan IEC 61000-4-5 1 kV transistoruitvoer gewone modus conform aan IEC 61000-4-5
Webdiensten	Webserver
Maximaal aantal aansluitingen	8 Modbus server 8 SoMachine protocol 10 webserver 4 FTP-server 16 Ethernet/IP target 8 Modbus client
Aantal slaves	64 Modbus TCP: 16 Ethernet/IP:
Cyclustijd	10 Ms 16 Ethernet/IP 64 ms 64 Modbus TCP
Montagesteun	Top hat type TH35-15 rail conform aan IEC 60715 Top hat type TH35-7,5 rail conform aan IEC 60715 Plaat of paneel met bevestigingskit
Height	90 mm
Depth	95 mm
Width	150 mm
Net weight	0,53 kg

Omgeving

Standards	ANSI/ISA 12-12-01 CSA C22.2 Nr. 142 CSA C22.2 Nr 213 IEC 61131-2:2007 Marine specificatie (LR, ABS, DNV, GL) UL 508
Product certifications	RCM[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]DNV-GL[RETURN]ABS[RETURN]LR
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	8 kV in lucht conform aan IEC 61000-4-2 4 kV bij contact conform aan IEC 61000-4-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/M 80 MHz...1 GHz conform aan IEC 61000-4-3 3 V/M 1.4 GHz...2 GHz conform aan IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand tegen snelle piekspanningen	2 kV conform aan IEC 61000-4-4 (stroomlijnen) 1 kV conform aan IEC 61000-4-4 (Ethernet lijn) 1 kV conform aan IEC 61000-4-4 (seriële verbinding) 1 kV conform aan IEC 61000-4-4 (invoer) 1 kV conform aan IEC 61000-4-4 (transistoruitvoer)
Weerstand tegen geleide storingen, geïnduceerd door radiofrequentievelden	10 V 0,15...80 MHz conform aan IEC 61000-4-6 3 V 0,1...80 MHz conform aan Marine specificatie (LR, ABS, DNV, GL) 10 V spot frequentie (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) conform aan Marine specificatie (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetische emissie	Geleide emissies - testniveau: 120...69 dBµV/m QP (stroomlijnen) bij 10...150 kHz conform aan IEC 55011 Geleide emissies - testniveau: 63 dBµV/m QP (stroomlijnen) bij 1,5...30 MHz conform aan IEC 55011 Uitgestraalde emissies - testniveau: 40 dBµV/m QP klasse A bij 30...230 MHz conform aan IEC 55011 Geleide emissies - testniveau: 79...63 dBµV/m QP (stroomlijnen) bij 150...1500 kHz conform aan IEC 55011 Uitgestraalde emissies - testniveau: 47 dBµV/m QP klasse A bij 230...1000 MHz conform aan IEC 55011
Immunititeit voor micro-onderbrekingen	10 ms
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...50 °C (verticale installatie) -10...55 °C (horizontale installatie)
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 %, zonder condensatie (in bedrijf) 10...95 %, zonder condensatie (bij opslag)
IP beschermingsgraad	IP20 met geplaatste beschermkap
Pollution degree	2
Operating altitude	0...2000 m
Opslaghoogte	0...3000 m
Trillingsweerstand	3,5 mm bij 5...8,4 Hz op symmetrische rail 3 gn bij 8,4...150 Hz op symmetrische rail 3,5 mm bij 5...8,4 Hz op paneelmontage 3 gn bij 8,4...150 Hz op paneelmontage
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,606 cm
Package 1 Width	13,17 cm
Package 1 Length	18,76 cm
Package 1 Weight	650,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,06 kg
Unit Type of Package 3	P06

Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	53,6 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja