


DSE M 1 242 FM (971 127)


- Scaricatore coordinato per corrente di fulmine su base spinterometrica, composto da basetta e modulo di protezione innestabile
- Tecnologia spinterometrica specificamente adatta all'impiego in circuiti elettrici a corrente continua
- Coordinato con il dispositivo di protezione dalle sovratensioni DEHNguard SE DC 500 (FM)



Immagine indicativa



Schema di principio DSE M 1 242 FM



Dimensioni DSE M 1 242 FM

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, unipolare, modulare, per l'applicazione in corrente continua, con ulteriore contatto di telesegnalamento per il controllo a distanza (contatto di scambio pulito).

Tipo	
Art.	
DSE M 1 242 FM	
971 127	
SPD classificazione secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 1 / Classe I
Tensione massima continuativa DC (U _c)	242 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (I _{imp})	25 kA
Energia specifica (W/R)	156,25 kJ/Ohm
Livello di protezione (U _p)	≤ 2,5 kV
Coordinato su DEHNguard (lunghezza conduttore ≥ 1 m)	DG SE DC 500 FM (art. n. 972 135)
Tempo d'intervento (t _a)	≤ 100 ns
Tenuta al corto circuito con protezione da sovracorrente max. in rete (I _{SCCR})	25 kA
Protezione da sovracorrente max. in rete	250 A gG
Fusibile di protezione max. (DC+/DC- -> DC+/-/DC-)	125 A gG
Temperatura d'esercizio (collegamento in derivazione) (T _{UP})	-40 °C ... +80 °C
Temperatura d'esercizio (collegamento passante) (T _{US})	-40 °C ... +60 °C
Indicazione di funzionamento / guasto	verde / rosso
Numero delle porte	1
Sezione di collegamento (DC+/DC-, DC+/-/DC-, ±/DC-) (min.)	10 mm ² rigido/flessibile
Sezione di collegamento (DC+/DC-, ±/DC-) (max.)	50 mm ² semirigido / 35 mm ² flessibile
Sezione di collegamento (DC+/-/DC-) (max.)	35 mm ² semirigido / 25 mm ² flessibile
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-0
Luogo di montaggio	all'interno
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni	2 unità, DIN 43880
Contatti FM / forma del contatto	scambio pulito
Portata AC	250 V / 0,5 A
Portata DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sezione di collegamento dei morsetti FM	max. 1,5 mm ² rigido/flessibile
Dati tecnici aggiuntivi:	
Utilizzo in illuminazioni di sicurezza	
- Funzionamento possibile in DC e AC	sì
- Tensione massima continuativa AC (U _c)	255 V
Peso	254 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363090
Codice GTIN (EAN)	4013364144484
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.