

Datenblatt

MR-SM4i Modbus RTU

Seite 1/9

Art.-Nr.
11084114

EAN 4251394695259


24.08.2026

Version: C


Abbildungen



Maßzeichnung



Anschlussbild



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

Das Modul MR-SM4i ist ein Modbus RTU Energiemessgerät für den Einsatz in Gebäude- und Industrieanwendungen. Es können Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung und weitere relevante Energieparameter von bis zu 3 Phasen plus Neutralleiter (L1, L2, L3, N) mittels Stromwandler mit 1 A/5 A Sekundärstrom erfasst werden. Über einen Modbus-Master können die Werte abgefragt werden. Die Einstellung der Moduladresse, Bitrate und Parität erfolgt über zwei Drehschalter auf der Frontseite oder per Software. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.

- Anschluss mit Schraubklemmen



Datenblatt MR-SM4i Modbus RTU

Seite 2/9

Art.-Nr.
11084114
EAN 4251394695259
24.08.2026
Version: C

Technische Daten

Messgeräteeigenschaften	
Phasenspannung (RMS)	L1-N, L2-N, L3-N
Spitzenspannung	L1-N, L2-N, L3-N
Außenleiterspannung (RMS)	L1-L2, L1-L3, L2-L3
Außenleiter-Spitzenspannung	L1-L2, L1-L3, L2-L3
Phasenstrom (RMS)	L1, L2, L3
Neutralleiterstrom (RMS) (gemessen)	ja
Netzfrequenz	ja
Wirkleistung (W)	L1, L2, L3
Blindleistung (VAR)	L1, L2, L3
Scheinleistung (VA)	L1, L2, L3
Leistungsfaktor (Cos phi)	L1, L2, L3, gesamt (L1+L2+L3)
Leistungsfaktor Cos phi (min., max.)	L1, L2, L3
Scheitelfaktor	L1, L2, L3, gesamt (L1+L2+L3)
Bidirektionale Energie (kWh) (positiv/negativ)	L1, L2, L3, gesamt
Tan phi	L1, L2, L3, gesamt
Klirrfaktor (THD)	L1, L2, L3, I1, I2, I3
Wirkleistung (min., max.)	L1, L2, L3, gesamt
Interne Temperatur	ja
RS485-Schnittstelle	
Protokoll	Modbus RTU
Adressbereich	00 - 99
Busschnittstelle	RS485 (Zweidrahtbus)
Übertragungsparameter	
Übertragungsrate	min. 1200 Bit/s (Bd) max. 115200 Bit/s (Bd)
Übertragungsrate Werkseinstellung	19200 Bit/s (Bd)
Parität	Odd Even (Werkseinstellung) None
Stoppbits	1
Topologie	Bus / Linie
Verkabelung	Potentialausgleich ist bauseits herzustellen. Bus ist bauseits mit 120 Ohm abzuschließen.

Datenblatt MR-SM4i Modbus RTU

Seite 3/9

Art.-Nr.
11084114
EAN 4251394695259
24.08.2026
Version: C

Technische Daten

Versorgung	
Betriebsspannung	24 V AC/DC +/- 10 %
Stromaufnahme	
Stromaufnahme AC (max.)	50 mA
Stromaufnahme DC (max.)	30 mA
Einschaltdauer relativ	100 %
Messeingänge	
Strommessung (analog)	1+, 1-, 2+, 2-, 3+, 3-, 4+, 4- (Wandler mit Stromausgang)
Sekundärseite des Wandlers	1 A/5 A, AC
Referenzstrom In	5 A
Grenzstrom I _{max}	6 A
Anlaufstrom Ist	10 mA
Spannungsmessung (analog)	L1, L2, L3 (Direktmessung)
Spannungsbereich (Messeingänge)	184 V - 265 V AC
Netzfrequenz	50 ± 5 % Hz
Messgenauigkeiten	entspricht Klasse B
Isolationskoordination	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Einsatzhöhe	<= 2000 m ü. NN
Art der Isolierung	verstärkte Isolierung
Gehäuse	
Abmessungen	
Abmessung (B x H x T)	50 mm x 69,3 mm x 60 mm
Abmessung (B x H x T)	1,969 in. x 2,728 in. x 2,362 in.
Gewicht	100 g
Montageart	Tragschiene TH35
Einbaulage	beliebig
Anreihung	ohne Abstand, Nach dem Anreihen von 15 Modbus-Modulen oder einer maximalen Stromaufnahme von 2 A (AC oder DC) pro Anschluss am Netzgerät muss mit der Versorgungsspannung neu extern angefahren werden.
Anschlussart	Schraubklemmen
Anzeige	LED grün, rot

Datenblatt MR-SM4i Modbus RTU

Seite 4/9

Art.-Nr.
11084114
EAN 4251394695259
24.08.2026
Version: C

Technische Daten

Anschlussklemmen

Versorgung und Bus

Anschlussklemme	4-polig
Eindrhtig (AWG)	max. 1.5 mm ² / max. 16 AWG
Feinstdrhtig (AWG)	max. 1 mm ² / max. 18 AWG
Aderndurchmesser	min. 0,3 mm max. 1,4 mm

Gehuseanschluss

Anschlussquerschnitt eindrhtig	0,34 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Anschlussquerschnitt mehrdrhtig	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Anschlussquerschnitt mit Aderendhlse	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Schraubendrehmoment (max.)	0,5 Nm
Abisolierlnge (min.)	8 mm

Schutzbeschaltung Verpolungsschutz bei DC-Betriebsspannung
Schutz vor dem Vertauschen von Speisung und Bus

Material

Werkstoff - Gehuse	Polyamid 6.6 V0
Farbe	grau
Werkstoff - Klemmen	Polyamid 6.6 V0
Werkstoff - Blende	Polycarbonat

Schutzart nach IEC 60529

Schutzart - Gehuse (nach IEC 60529)	IP40
Schutzart - Anschlussklemmen (nach IEC 60529)	IP20
Schutzart - Gert (nach IEC 60529)	IP20

Klimatische Daten

Betrieb

Temperatur - Betrieb C	-5 C - 55 C
Temperatur - Betrieb F	23 F - 131 F
Relative Luftfeuchte	max. 85 % nicht kondensierend

Lagerung

Temperatur - Lager C	-20 C - 70 C
Temperatur - Lager F	-4 F - 158 F

Datenblatt MR-SM4i Modbus RTU

Seite 5/9

Art.-Nr.
11084114
EAN 4251394695259
24.08.2026
Version: C

Technische Daten

Klassifikationen	
ETIM 9.0	EC000794
ETIM 10.0	EC000794
Normen	
Gerätesicherheit	EN 61010-1, EN 61010-1:2010, EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04, EN 61010-1:2010/A1:2019
Zugehörige harmonisierte Normen	EN IEC 61010-2-030:2021, EN IEC 61010-2-030:2021/A11:202
EMV	EN 61326-1:2021
Harmonisierte Normen	EN 61326-1:2013
Störfestigkeit	Gerät für industrielle Umgebung
Leitungslänge Wandlereingang	max. 30 m
Störaussendung	Klasse B, Gruppe 1
Umwelt	
RoHS	2011/65/EU
REACH	1907/2006
Software und weiterführende Dokumentation	
Software und Dokumentation	Weiterführende Dokumentationen stehen zum kostenlosen Download bereit unter www.metz-connect.com

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

Datenblatt
MR-SM4i Modbus RTU

Seite 6/9

Art.-Nr.
11084114
EAN 4251394695259
24.08.2026
Version: C

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
1101810509	Stromwandler 100/1 A
1101810510	Stromwandler 100/5 A

Datenblatt
MR-SM4i Modbus RTU

Seite 7/9

Art.-Nr.
11084114
EAN 4251394695259
24.08.2026
Version: C

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
110561	Netzgerät NG4 24 V DC
11056170	Netzgerät NG4-F 24 V DC
11083001	MR-GW Modbus RTU / Modbus TCP Gateway
1108300170	MR-F-GW Modbus RTU / Modbus TCP Gateway
110930	EWIO ₂ -M M-Bus
110935	EWIO ₂ -M-BM M-Bus / BACnet / Modbus

Datenblatt MR-SM4i Modbus RTU

Seite 8/9

Art.-Nr.
11084114


EAN 4251394695259

24.08.2026


Version: C

Abbildungen

Maßzeichnung



Anschlussbild



Datenblatt MR-SM4i Modbus RTU

Seite 9/9

Art.-Nr.
11084114
EAN 4251394695259
24.08.2026
Version: C

Abbildungen

Prinzipbild

