


SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, SCHWARZ, RAL 9011, DÜNNWANDIG, Ø 100,0/51,0 MM, LÄNGE 5 M
Article number: 181632

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig 2:1, schwarz, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UI224).
 Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671) Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; vorher: 100,0; nachher: 51,0; Farbe: schwarz; Wanddicke: 1,46 mm; Länge: 5 m; VE: 1 Stück



Length (mm) 0 mm
 Width (mm) 0 mm
 Height (mm) 0 mm
 Weight (kg) 1,7 kg

Attribute	Value
Länge	5 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz
Betriebstemperatur	-45 °C - 125 °C
Ausführung	dünnwandig
Transparent	No
Typ	Heat-shrink
Schrumpfrate	2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf	100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	51 mm
Wandstärke nach Schrumpf	1.46 mm
Mit Innenkleber	No
Bedruckbar	No
Nennquerschnitt	7853.98 mm² - 7853.98 mm²

GTIN: 4021103067475

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de