Hoja de datos del producto
Características

MCSESU083F2CU0
Modicon Unmanaged Switch - 6 ports for copper + 2 ports for fiber optic - multi mode

Principal

Gama de producto	Modicon ABE7
Tipo de producto o componente	Conmutador no gestionado TCP/IP Ethernet
Concepto	Transparent Ready
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet TCP/IP
Puerto Ethernet	10/100BASE-TX - 6 cable cobre 100BASE-FX - 2 fibra ópt.
Número máximo de conmutadores en cascada	Ilimitado

Complementario

Tipo de conexión integrada	RJ45 blindado cable cobre SC dúplex fibra ópt.
Medio de soporte de transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E para cable cobre Fibr ópt multimodo para fibra ópt.
Maximum cable distance between devices	100 m cable cobre
Longitud fibra óptica	4 Km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
Atenuación	0…11 DB - tipo de cable: 62,2/125 µm) 0…8 dB - tipo de cable: 50/125 µm)
[Us] Tensión nominal de suministro	12...24 V
Límites de tensión de alimentación	9,6…32 V SELV CC
Consumo de potencia en W	3,8 W
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector extraíble 3 vías alimentación
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Marcado	CE UL RCM ((*))
Señalizaciones en local	Fuente de alimentación, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Velocidad de datos (ETH LINK), estado 1 1 LED por canal - tipo de cable: amarillo) Status de ligação, estado 1 1 color LED dual - tipo de cable: verde/amarillo)
Sistema cables Ethernet	Conm. TF
Ancho	45 mm
Altura	110 mm
Profundidad	88 mm
Peso del producto	0,235 kg

Entorno

Temperatura ambiente de operación	0…60 °C
Humedad relativa	10…95 % sin condensación
Grado de protección IP	IP30
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Normas	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Certificaciones de producto	CE[RETURN]UL[RETURN]RCM

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,500 cm
Paquete 1 Ancho	16,500 cm
Paquete 1 Longitud	24,000 cm
Paquete 1 Peso	375,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,472 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months