



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon
Tipo prodotto	Interruttore non gestito TCP/IP Ethernet
Concetto	Transparent Ready
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet TCP/IP
Porta Ethernet	10/100BASE-TX - 6 porte cavo in rame 100BASE-FX - 2 porte fibra ottica
Numero massimo di switch in cascata	Illimitato

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	RJ45 schermato cavo in rame SC duplex fibra ottica
Mezzo di supporto trasmissione	Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame Fibra ottica multimodale per fibra ottica
Maximum cable distance between devices	100 m cavo in rame
Lunghezza fibra ottica	4 Km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
Attenuazione	0...11 DB (62,2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
Tensione alimentazione nominale [Us]	12...24 V
Limiti della tensione di alimentazione	9,6...32 V CC SELV
Potenza assorbita W	3,8 W
Collegamento elettrico	Connettore estraibile 3 vie alimentazione
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Marchatura	CE UL RCM
Segnalazione locale	1 LED (verde)alimentazione: 1 LED per via (giallo)trasmissione dati (ETH LINK): 1 dual colour LED (verde/giallo)stato collegamento:
Sistema di cablaggio Ethernet	Interruttori TF
Larghezza	45 mm
Altezza	110 mm
Profondità	88 mm
Peso prodotto	0,235 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	0...60 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Grado di protezione IP	IP30
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Norme di riferimento	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]UL[RETURN]RCM

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,500 cm
Confezione 1: profondità	24,000 cm
Confezione 1: peso	375,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,472 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------