



Hoofd

Range	Mureva
Product or component type	Stopcontact
Device short name	Mureva-ingang
Plug, categorie stekkerbus	LV
Poles description	2P + E
Network type	AC
Standaard stopcontact	Frans

Complementair

[In] rated current	16 A 10 A
Network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	250 V
Materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Pennen: roestvrij staal Veren: roestvrij staal
Afdekkingstype	Deksel
Montage apparaat	Verzonken
Mounting mode	Montage op paneel
Connections - terminals	Captieve schroeven
Positie kabelinvoer	Achterzijde
Net weight	0,05 kg
Afmeting basis	65 x 85 mm
Height	85 mm
Width	65 mm
Depth	45,2 mm
Colour	Blauw

Omgeving

Standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP beschermingsgraad	IP54 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	8,600 cm
Package 1 Weight	55,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	14,000 cm
Package 2 Width	28,500 cm
Package 2 Length	19,000 cm
Package 2 Weight	1,222 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,040 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist