



Hoofd

Range	Masterpact
Device short name	MCH
Product or component type	Motormechanisme
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ1

Complementair

Control type	Standaard
Mounting mode	Vast
Spanning stuurkring	100...130 V AC 50/60 Hz
Uitschakelspanningsgrens	0,85...1,1 Un
Maximaal energieverbruik in VA	180 VA
Beveiliging overstroom	2..3 x In 0,1 s
Maximale laadtijd	3 s
Maximale bedrijfsfrequentie	<= 3 cycli per minuut
Contact	Limiet schakelcontact bij 240 V 10 A

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,6 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	18,0 cm
Package 1 Weight	824,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur