



Hoofd

Range of product	DF
Range	TeSys
Product or component type	Zekeringen
Device short name	meszekering
Device application	Bescherming
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC
Formaat smeltveiligheid	NH2
Type zekering	DIN

Complementair

In toegekende stroomsterkte	400 A
Zekeringscurve	AM
Quantity per set	Set van 3
Net weight	0,56 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	15,7 cm
Package 1 Length	16,1 cm
Package 1 Weight	620 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	15,7 cm
Package 2 Length	16,1 cm
Package 2 Weight	1,91 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	21
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	14,039 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
PVC-vrij	Ja
contractuele waarborg	
Garantie	18 months