



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Prodotto	PanelSeT SFHD
Specific application	Per esterno Heavy Duty
Certification	Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 2011 UL conforme a UL 508 A 2007 Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 2010 DEKRA conforme a IEC 62208 2011 Bureau Veritas conforme a ISO 12944 2007
Applicazione	Multifunzione
Tipo prodotto	Contenitore adatto
Enclosure height with canopy	1281 mm
Altezza del baldacchino	81 mm
Larghezza nominale cassetta	600 mm
Enclosure depth with canopy	630 mm
Profondità della custodia	600 mm
Tipo accessorio d'installazione	Armadio
Available functions with accessories	Idoneo per applicazioni elettroniche con rack 19" Gestione tetto Affiancamento Gestione pavimento
Composizione dispositivo	Guide di scorrimento 2 piastra di montaggio Alluminio staffa per piastra di montaggio 4 Struttura 1 Sistema di chiusura con maniglia e lucchetto 1 Tetto 1 Blocco meccanico 1 porta Tetto 1 porta Porta 1 Plastica tasca portadocumenti 1 A4 Alluminio piastra passacavo 1 A4

Caratteristiche tecniche

Tipo di struttura	Pannelli e porte integrati nella struttura Stampato da un'unica sezione Struttura forata passo 25 mm Montanti verticali avvitati con il telaio di fondo e del tetto dell'armadio
Tipo di porta	Semplice
Numero di porte	1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo di chiusura	Chiusura con 4 punti di chiusura, maniglia con chiave 1242E e lucchetto porta frontale
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Alluminio
Accessibilità per uso	Basso Pannelli laterali del contenitore Posteriore Tetto Anteriore
Maximum lifting load	1000 kg

Parti rimovibili	Staffa per piastra di montaggio Con viti Guida scorrevole Con viti Pannello posteriore Con viti parte esterna Tettuccio Con viti Tetto con viti e morsetti Porta con assi rimovibili cerniera Piastra pressacavo dado di fissaggio
Materiale	Cornice: acciaio con trattamento anticorrosivo Cerniera: zama
Surface finished painted	Su cassetta: polvere di poliestere
Colore	Contenitore: grigio (RAL 7035) Maniglia: grigio (RAL 7035)
Specific order possible for special colour	Si

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 62208 UL 508 A IEC 61439-5 IEC 61969-3
Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262
Tenuta climatica	C4H conforme a ISO 12944 720 h nebbia salina
Temperatura ambiente di funzionamento	-45...80 °C conforme a IEC 61969-3 classe 1
Corrosion withstand	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Resistenza ambientale	Radiazione solare: classe 1 fino a 1120 W/m² conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza all'aria circostante: classe 1 fino a 180 km/h conforme a IEC 61969-3:2011 Test di degrado ai raggi ultravioletti: classe 1 conforme a ISO 4892-2:2013 Formazione di ghiaccio e brina: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza a flora e fauna: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 : classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011
Thermal management	Ventola: Dissipazione di calore potenziale: 1500 W per un livello di rumorosità massimo di 60 dB Con gruppo di raffreddamento esterno Dissipazione di calore potenziale: 4000 W Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 595 W a 20 °C Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 595 W a 40 °C In accordo con l'architettura di raffreddamento Dissipazione di calore potenziale: 1500 W

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	65 cm
Confezione 1: larghezza	69 cm
Confezione 1: profondità	143 cm
Confezione 1: peso	79 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------