



Hoofd

Beschermde naam	System Design
Product or component type	Druknop
Type bus	KNX
Kleurtint	Metallic

Complementair

Control type	Type aanraakscherm Contactloos
Type sensor	Temperatuur
Montage apparaat	Verzonken
Aantal FUNCTIE-toetsen	4
Beschikbarefunctie	Pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams Express instelling: Oproepen op basis van een vooraf ingestelde configuratie Druknop met 1 tot 4 bedienknoppen Nachtmodus: LED's lichten op bij verminderde helderheid Programmeerbaar met ETS4 en hoger Pulse edges with 2-byte telegrams Me statusdisplay Jaloezie (enkel/dual oppervlak) Achtergrondverlichte symbolen Uitschakelen functies Scene afroepen Gedrag en helderheid van het statusdisplay 8-bit lineaire regelaar Schakelen, omschakelen, dimmen (enkel/dual oppervlak) Demontagebeveiliging met accessoires Geavanceerde instelling: individuele configuratie Scene opslaan Nabijheidsfunctie
Lokale signalering	1 led per kanaal (wit/groen)
Markering	Met symbolen
Materiaal	Kunststof
Kleurtint	Metallic
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Width	71 mm
Height	71 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	7,600 cm
Package 1 Weight	116,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	20,000 cm
Package 2 Width	30,800 cm
Package 2 Length	40,600 cm
Package 2 Weight	6,224 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.