

TA16D3L1604TPE

Transfer Switch, TransferPacT Active Automatic, 160A, 3P, HMI met LCD, Frame 160A



Hoofd

Range of product	TransferpacT
Product or component type	Automatische overdrachtschakelaar
Device application	Veranderen voedingsbron
Poles description	3P
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Aansluiting onderaan	Geschroefd
Mounting mode	Vast
Aansluiting bovenzijde	Geschroefd
Contact position indicator	Ja
Icm onderbrekingsvermogen	154 KA met stroopopwaartse bescherming vermogensschakelaar 400 V AC bij 50 Hz 20 kA lastscheider alleen 400 V AC bij 50 Hz
Suitability for isolation	Ja

Complementair

Klasse vermogensschakelaar	PC
Nummer van contactpositie	3
Samenstelling signaleringscontacten	1 normaal open + 2 normaal gesloten 1 NC + 2 NO 2 NO
Gebruikscategorie	AC-33B
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V AC 50/60 Hz
Control type	4 drukknoppen
Werkingsmodus	Automatisch Manueel
Type display	Lcd-scherm
Mounting support	Plaat DIN-rail
Locking options description	Hangslot in uit-stand
Nominale werking	Ononderbroken
Ui toegekende isolatiespanning	Schakelaar: 800 V Controller: 500 V
Uimp nom. schokgolfsparing	Schakelaar: 8 kV Controller: 6 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	160 A
Mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
Mechanische duurzaamheid	10000 cycles
Connection pitch	30 mm
Icw korte duurstroom	10 kA gedurende 0,1 s
Height	164 mm
Width	351 mm
Depth	95 mm
Net weight	5,6 kg
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	160 A bij 60 °C

Omgeving

Standards	IEC 60947-6-1
Product certifications	CE[RETURN]CB[RETURN]CCC
IP beschermingsgraad	Voorkant: IP40 automatische modus In de behuizing: IP20 handmatige modus
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-35...85 °C
Pollution degree	3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,500 cm
Package 1 Width	22,400 cm
Package 1 Length	40,000 cm
Package 1 Weight	6,518 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur