Hoja de datos del producto MGN02763 Características

fuse-switch disconnector D02 - 3 poles + N - 63 Α



Principal	
Gama	Acti9
Nombre del producto	Acti 9 DB
Tipo de producto o componente	Fusible-seccionador
Nombre abreviado del equipo	D02
Número de polos	3P + N
Número de polos protegidos	3
Categoría de empleo	AC-22A acorde a valores instantáneos y de demanda

\sim					
Con	าก	\sim	\sim	2	rio
COUL	ш	-	пе	1110	11 10

[In] Corriente nominal	63 A
Curva del fusible	GG
	AM
Tamaño de fusible	15 x 36 mm
Código de tamaño del fusible	D02
[Ue] Tensión nominal de empleo	230400 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	12
Altura	88 mm
Ancho	108 mm
Profundidad	68 mm
Durabilidad mecánica	8500 ciclos abierto-cerrado
Durabilidad eléctrica	1500 ciclos
Conexiones - terminales	Bornas tornillo1,535 mm² rígido
	Bornas tornillo1,525 mm² flexible
	Bornas tornillo1,525 mm² flexible con extremo de cable
Longitud de cable pelado para conectar bornas	14 mm
Par de apriete	3 N.m

Entorno

Normas	EN 60947-1	
	IEC 60269-3	
	EN 60947-3	
	En> 40 A	
	Valores instantáneos y de demanda	
	IEC 60269-1	
Etiquetas de calidad	VDE	
Grado de protección IP	IP20	
Temperatura ambiente de operación	-540 °C	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-2555 °C	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	10,6 cm
Paquete 1 Peso	534 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	8,5 cm
Paquete 2 Ancho	9,8 cm
Paquete 2 Longitud	33,5 cm
Paquete 2 Peso	1,66 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	18
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	10,248 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos