



### Presentazione

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Gamma                      | Acti9                                            |
| Nome prodotto              | Acti9 D0                                         |
| Tipo prodotto              | Interruttore di manovra-sezionatore con fusibili |
| Nome dispositivo           | D02                                              |
| Numero di poli             | 3P + N                                           |
| Numero di poli protetti    | 3                                                |
| Categoria di utilizzazione | AC-22A conforme a IEC 60947-3                    |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente nominale [In]                          | 63 A                                                                                                                                                                                                                       |
| Curva fusibile                                  | GG<br>AM                                                                                                                                                                                                                   |
| Calibro fusibile                                | 15 x 36 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Codice dimensione fusibile                      | D02                                                                                                                                                                                                                        |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]             | 230...400 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                    |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 400 V                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 kV                                                                                                                                                                                                                       |
| Installazione                                   | Fisso                                                                                                                                                                                                                      |
| Installazione                                   | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Passo 9 mm                                      | 12                                                                                                                                                                                                                         |
| Altezza                                         | 88 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Larghezza                                       | 108 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondità                                      | 68 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Durata meccanica                                | 8500 cicli aperto-chiuso                                                                                                                                                                                                   |
| Durata elettrica                                | 1500 cicli                                                                                                                                                                                                                 |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti di fissaggio a vite 1,5...35 mm <sup>2</sup> rigido<br>Morsetti di fissaggio a vite 1,5...25 mm <sup>2</sup> flessibile<br>Morsetti di fissaggio a vite 1,5...25 mm <sup>2</sup> flessibile con terminazione cavo |
| Lunghezza spelatura fili                        | 14 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Coppia di serraggio                             | 3 Nm                                                                                                                                                                                                                       |

### Ambiente

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento      | EN 60947-1<br>IEC 60269-3<br>EN 60947-3<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-3<br>IEC 60269-1 |
| Marchi qualità            | VDE                                                                                  |
| Grado di protezione IP    | IP20                                                                                 |
| Temperatura ambiente      | -5...40 °C                                                                           |
| Temperatura di stoccaggio | -25...55 °C                                                                          |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,5 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 9 cm      |
| Confezione 1: profondità         | 10,6 cm   |
| Confezione 1: peso               | 534 g     |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 3         |
| Confezione 2: altezza            | 8,5 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 9,8 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 33,5 cm   |
| Confezione 2: peso               | 1,66 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 18        |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm     |
| Confezione 3: larghezza          | 30 cm     |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm     |
| Confezione 3: peso               | 10,248 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH                |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                     |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>      |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>         |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  <a href="#">Sì</a>                                    |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Contenuto di alogeni             | Prodotto privo di alogeni                                                                                                                 |