



### Hoofd

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Range of product                  | Canalis                                |
| Device short name                 | KBA                                    |
| Compatibiliteit product           | Canalis KBA railkokersysteem 25...40 A |
| Type aanbod                       | Klassiek<br>Controlesysteem            |
| Product or component type         | Voedingseenheid                        |
| Geleidermateriaal                 | Aluminium                              |
| Ie toegekende<br>bedrijfstroom    | 40 A<br>25 A                           |
| [Ue] rated operational<br>voltage | 230...400 V                            |
| Aantal kringen                    | 1                                      |
| Polariteit<br>railkokersysteem    | 3L + N + PE<br>L + N + PE              |
| Type bescherming                  | Zonder beveiliging                     |
| Control type                      | Communicerend                          |
| Protocol<br>communicatiepoort     | DALI                                   |
| Colour                            | Wit (RAL 9003)                         |

### Complementair

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Voorziene uitrusting            | Eindkap                                                              |
| Montagezone                     | Rechts                                                               |
| Mounting mode                   | Met schroeven                                                        |
| Mounting support                | Rail                                                                 |
| Aansluitingen - aansluitklemmen | Klemmenblok - Pg 21 - klem Schroef connector voor 10 mm <sup>2</sup> |
| Width                           | 320 mm                                                               |
| Depth                           | 75,5 mm                                                              |
| Height                          | 78,5 mm                                                              |
| Net weight                      | 500 g                                                                |
| Standards                       | IEC 61439-6                                                          |

### Omgeving

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP55 conforming to IEC 60529 |
|----------------------|------------------------------|

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 8,000 cm  |
| Package 1 Width              | 8,000 cm  |
| Package 1 Length             | 39,500 cm |
| Package 1 Weight             | 805,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 8         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 2 Weight             | 6,840 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P06       |
| Number of Units in Package 3 | 64        |
| Package 3 Height             | 75,000 cm |
| Package 3 Width              | 60,000 cm |
| Package 3 Length             | 80,000 cm |
| Package 3 Weight             | 61,720 kg |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 | <a href="#"> REACH-verklaring</a>                                              |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet <a href="#"> EU-verklaring RoHS</a>                                    |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikkvrij                         | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#"> Ja</a>                                                            |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| Aanwezigheid van halogeen         | Halogeenvrij product                                                                                                                                            |

### contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|