



Principal

Gama	ComPacT nueva generación
Nombre del producto	ComPacT NSX DC
Nombre abreviado del equipo	NSXm 50NA
Tipo de producto o componente	Interrupor seccionador
Función	Para corriente > 0,1 A
Número de polos	4P
[Ith] Corriente térmica convencional	50 A en 40 °C
[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-23, estado 1 50 A AC 50/60 Hz AC-22, estado 1 50 A AC 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 50/60 Hz
Tipo de red	AC
Poder de seccionamiento	Sí acorde a Es decir > = 10 mA
Categoría de empleo	AC-22A AC-23A
Código de poder de corte	DE
Indicador de posición del contacto	Sí
Corte visible	No
Tipo de montaje	Fijo
[Icw] rated short-time withstand current	900 A durabilidad eléctrica 1 s 900 A durabilidad eléctrica 3 s 200 A durabilidad eléctrica 20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity	1,28 KA solo interrupor-seccionador 150 kA con interrupor automático aguas arriba
Tipo de control	Maneta
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV

Complementario

Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm Placa posterior
Paso de conexión	27 mm
Conexiones - terminales	1 Terminal embridado 2,5...120 mm ² , rígido o trenzado aluminio / cobre 1 Terminal embridado 2,5...95 mm ² , flexible aluminio / cobre barras
Durabilidad mecánica	20000 ciclos
Durabilidad eléctrica	AC-22A, estado 1 20000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-23A, estado 1 20000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-22A, estado 1 10000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-23A, estado 1 10000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-22A, estado 1 10000 ciclos 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-23A, estado 1 6000 ciclos 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-22A, estado 1 5000 ciclos 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-23A, estado 1 3000 ciclos 690 V AC 50/60 Hz Ie/2
Width (W)	108 mm

Height (H)	137 mm
Depth (D)	80 mm
Peso del producto	1,42 kg
Normas	EN/IEC 60947-1 Es decir > = 10 mA
Certificaciones de producto	CE[RETURN]generador[RETURN]CCC

Entorno

Grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 62262
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II
Grado de contaminación	3 acorde a IK07
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13 cm
Paquete 1 Ancho	12 cm
Paquete 1 Longitud	22 cm
Paquete 1 Peso	1,6 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	10,19 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	144
Paquete 3 Altura	150 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	254,49 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos