

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com















Für den zuverlässigen Einsatz im Bereich elektromagnetischer Felder. Mit sicherer Kontaktfläche ohne Beryllium-Kupferdichtung und besonders umweltfreundlich durch Verzicht auf metallisierte Kunststoffe.

## Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Filterlüfter, IP54, grau	
BestNr.	<u>2557390000</u>	
Art	FF-EMC 43 54/230V GY	
GTIN (EAN)	4050118568028	
VPE	1 Stück	
Lieferbar bis	2023-11-10	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

## **Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	119 mm	Tiefe (inch)	4,685 inch
Höhe	252 mm	Höhe (inch)	9,921 inch
Breite	252 mm	Breite (inch)	9,921 inch
Nettogewicht	1.330 g		

## **Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-4055 °C

## Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A		
Anschlussart	Federkontakt		
Baugröße	4		
Bemessungsspannung AC	230 V		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		
EMV-Ausführung	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3		
Einbauauschnitt Breite	224 mm		
Einbauauschnitt Höhe	224 mm		
Einsatztemperaturbereich	-4055 °C		
Farbe			
Filterklasse	grau G 4		
Geräuschemission	42 dB(A)		
Leistung		<b>-</b>	
Leistung	Netzfrequenz	50 Hz	
	nominal	45 W	
	Netzfrequenz	60 Hz	
	nominal	39 W	
Lüftertyp	Einschub		
MTBF	40.000 h		
Mit Filter	Ja		
Montageart	gerastet		
Montagehöhe	6 mm		
Montagetiefe	113 mm		
Nennspannung	230 V AC ± 10%		
Schutzart (UL)	Type 12		
Stromaufnahme	Netzfrequenz	50 Hz	
	Strom	0,32 A	•
	Netzfrequenz	60 Hz	
	Strom	0,26 A	
Volumenstrom mit Austrittsfiter	Netzfrequenz	50 Hz	
	Volumenstrom	231 m³/h	
	Austrittsfilter	IP54	
	Netzfrequenz	60 Hz	
	Volumenstrom	265 m³/h	
	Austrittsfilter	IP54	
Volumenstrom, freiblasend	Netzfrequenz	50 Hz	-
	Volumenstrom	256 m³/h	
	Netzfrequenz	60 Hz	
	Volumenstrom	292 m³/h	
Volumenstrom, freiblasend bei 50 H		202 111 / 11	
Volumenstrom, freiblasend bei 60 H	<u> </u>		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ETIM 10.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16	ECLASS 13.0	27-18-07-16
ECLASS 14.0	27-18-07-16	ECLASS 15.0	27-18-07-16

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## Zulassungen

ROHS	Konform

## **Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo	-
kument	EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# Zeichnungen

## Diagramm


# 

## Diagramm



Temperature difference AT [K]

## **Diagramm**





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

#### Filterlüfter



Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschrankes. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	FF-FIMT 4X 54	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2556790000</u>	Filtermatte, IP54, weiß
GTIN (EAN)	4050118567410	
VPE	5 Stück	
Art	FF-FIMT 4X 55	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2556800000</u>	Filtermatte, IP55, weiß
BestNr. GTIN (EAN)	<u>2556800000</u> 4050118567427	Filtermatte, IP55, weiß

## Austrittsfilter



Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten. Durchdachte Details wie der leicht bedienbare Klappdeckel ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Mattenwechsel und sparen somit Zeit und Geld.

## Allgemeine Bestelldaten

EF-EMC 40 54 BK	Ausfuehrung
<u>2557660000</u>	Austrittsfilter, IP54, schwarz
4050118568301	
1 Stück	
EF-EMC 40 55 GY	Ausfuehrung
<u>2557670000</u>	Austrittsfilter, IP55, grau
4050118568318	
1 Stück	
EF-EMC 40 54 GY	Ausfuehrung
EF-EMC 40 54 GY 2557650000	Ausfuehrung Austrittsfilter, IP54, grau
	•
<u>2557650000</u>	•
<u>2557650000</u> 4050118568295	•
<u>2557650000</u> 4050118568295 1 Stück	Austrittsfilter, IP54, grau
2557650000 4050118568295 1 Stück EF-EMC 40 55 BK	Austrittsfilter, IP54, grau  Ausfuehrung
	2557660000 4050118568301 1 Stück EF-EMC 40 55 GY 2557670000 4050118568318