

# BC 17,8 DKL R KMGY - Gehäusedeckel



2896144

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2896144>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Rastdeckel (unlösbar), Breite: 17,8 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 8 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)



## Ihre Vorteile

- Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlussystem für eine schnellere Geräteentwicklung
- Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
- Varianz in der Anslusstechik
- Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
- Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
- Werkzeuglose Montage
- Verfügbar in Baubreiten von 1 ... 9 Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Normkonform nach DIN EN 43880

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2896144
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACHBAB
GTIN	4046356096553
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,45 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,728 g
Zolltarifnummer	84879090
Ursprungsland	DE

# BC 17,8 DKL R KMGY - Gehäusedeckel



2896144

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2896144>

## Technische Daten

### Hinweise

Montagehinweis	Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich.
----------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckung
Gehäuseart	Tragschienegehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880
Gehäusetyp	Modulare Gebäude-Installationsgehäuse
Gehäuseserie	BC
Produktfamilie	BC 17,8..
Anzahl (Anschlussöffnungen)	0
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

### Maße

Breite	17,8 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	8 mm
Teilungseinheit	1 TE

### Materialangaben

Farbe (Gehäusedeckel)	lichtgrau (RAL 7035)
Material	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

### Angaben zur Leiterplatte

Art der Leiterplattenbefestigung	Verrastung
----------------------------------	------------

### Montage

Montageart	Verrastung mit Gehäuseoberteil
------------	--------------------------------

### Verpackungsangaben

Verpackungsart	Kartonverpackung
----------------	------------------

# BC 17,8 DKL R KMGY - Gehäusedeckel



2896144

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2896144>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2896144>



**UL Recognized**  
Zulassungs-ID: E240868

# BC 17,8 DKL R KMGY - Gehäusedeckel



2896144

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2896144>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# BC 17,8 DKL R KMGY - Gehäusedeckel



2896144

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2896144>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)