




Hoofd

Range	Thalassa
Product name	Thalassa TBS
Device application	Multifunctioneel
Categorie	Industriële doos
Height	116 mm
Width	116 mm
Depth	133 mm
Binnenhoogte	105 mm
Binnenbreedte	105 mm
Inwendige diepte	125 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 afdekplaat 4 schroef afdekking
Quantity per set	Set van 2
Samenstelling lichaam	Één stuk, gegoten
Type frontplaat	Hoge volle afdekking
Bevestiging deksel	Kunststof schroeven
Type slot	Borgschroef vlak buiten verzegelde zone
Verwijderbare delen	Kap via borgschroeven

Complementair

Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	IEC 62208
Product certifications	TÜV
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
IP beschermingsgraad	IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 62262
Gloedraadweerstand	650 °C conform aan IEC 60695-2-11
Ambient air temperature for storage	-15...40 °C
Bedrijfstemperatuur	-25...60 °C
Net weight	0,24 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12 cm
Package 1 Width	12 cm
Package 1 Length	34 cm
Package 1 Weight	240 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	360
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	80 cm

Package 2 Length	135 cm
Package 2 Weight	107 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------