

DH ZS 20 D16 1000 GFK PA (106 812)

El distanciador (L = 1000 mm) se instala por ej. en zócalo de hormigón con técnica de cuña 17 kg (Art.-Nr. 102 340).



| Tipo art. no.                                                                 | DH ZS 20 D16 1000 GFK PA 106 812                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de distanciador                                                      | poliéster reforzado con fibra de vidrio                                                   |
| Material de soporte de conductores / adaptador                                | poliamida                                                                                 |
| Longitud (l1)                                                                 | 1000mm                                                                                    |
| Distancia de aislamiento (l2)                                                 | 975mm                                                                                     |
| Inserción soporte de conductores Rd                                           | 20-21mm                                                                                   |
| Guiado del conductor                                                          | fijo                                                                                      |
| Rosca                                                                         | M8                                                                                        |
| Tornillo                                                                      |  M6 x 13 |
| Max. velocidad del viento (1 x zócalo de 17 kg, distancia de soporte 1000 mm) | 98km/h                                                                                    |
| Normativa                                                                     | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)                                                     |
| Peso                                                                          | 435.1 g                                                                                   |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)                                   | 85389099                                                                                  |
| GTIN                                                                          | 4013364104907                                                                             |
| UPE                                                                           | 1 unidad(es)                                                                              |

