

CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Cable adaptador



2981826

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981826>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptador para cables para controlador de velocidad PSR (PSR-MM30), 9/8 polos, longitud de cable 2,5 m, fijación mediante rosca 4-40 UNC, para sistema de control: Lenze



En la figura se muestra la variante para sistema de mando: Siemens, Heidenhain

Sus ventajas

- Opción de conexión a un controlador de velocidad PSR-RSM4 seguro y PSR-MM30
- Apto para la conexión a la interfaz de la retroalimentación del motor existente de un accionamiento eléctrico
- Tipo de sistema de mando: LENZE
- Conexión DSUB de 9 polos
- Longitud del cable de conexión al controlador de velocidad: 2,5 m

Datos comerciales

Código de artículo	2981826
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNA251
Clave de producto	DNA251
GTIN	4046356138628
Peso por unidad (incluido el embalaje)	154,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	155 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Cable adaptador



2981826

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981826>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación

Solo para el uso industrial

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Cable adaptador

Datos de conexión

Al aparato

Tipo de conexión

RJ45

Número de polos

8

Encoder / PLC

Tipo de conexión

Conector D-SUB-9/hembra D-SUB-9

Número de polos

9

Datos del material

Envoltura exterior, material

LSHF (FRNC)

Material Conductor

Conductor Cu desnudo

Cable/línea

Longitud del cable

2,5 m

Envoltura exterior, material

LSHF (FRNC)

Sección de línea

0,48 mm² (AWG 26)

Material Conductor

Conductor Cu desnudo

Apantallamiento

Lámina de aluminio revestida de plástico, malla de hilos de cobre estañados

Soldadura en la carcasa D-SUB

Resistencia de la línea

≤ 260 Ω/km

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)

-20 °C ... 60 °C (Para disposición fija)

0 °C ... 50 °C (Para disposición móvil)

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

-20 °C ... 70 °C

CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Cable adaptador



2981826

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981826>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981826>



EAC

ID de homologación: RU*-DE.HB*35.B00385

CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Cable adaptador



2981826

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981826>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371390
ECLASS-15.0	27371390

ETIM

ETIM 10.0	EC002498
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	8,721 kg CO2e
---------	---------------