lege behuizing

# AK-F/DMS 14 L-t



## AK-F/DMS 14 L-t

**lege behuizing**

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73331101
Afmetingen: 315 x 300 x 147 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP65, kunststof, gecertificeerd conform DLG (ammoniakbestendigheid), Ui=1000V AC, Ui=1500V DC, voor modulaire verdeler AK 14-56 voor de individuele uitbreiding met DIN-rails of montageplaat

**Onderbak: Kunststof, grijs, Deksel: Polycarbonaat, transparant, aan de bovenzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en/of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd**

**Meegeleverd toebehoren:**
**dubbele membraaninvoeringen: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen**

IP65 IK08 400V AC

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Doorslagspanning AC: | 1000 V |
| Doorslagspanning DC: | 1500 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP65 |
| UL Type Rating: | g.g. |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | transparant |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 315 mm |
| Lengte: | 300 mm |
| Hoogte: | 147 mm |
| Inwendige lengte: | 310 mm |
| Inwendige breedte: | 295 mm |
| Gewicht: | 1.607 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid: | IK08 |
| Flensvariant: | ja |
| Type bovendeel: | Deksel |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902575619 |
| ETIM-klasse: | EC000058 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Kunststof |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |

## Certificaten

| | |
|---|---|
| Klasse: | DLG (ammoniakbestendigheid) |

## Toebehoren

73382001 - AK3 FL00 - flens voor AK-F

73382101 - AK3 FL01 - flens voor AK-F

73382201 - AK3 FL02 - flens voor AK-F

73382801 - AK3 FL13 - flens voor AK-F

73382901 - AK3 KFL - flens voor AK-F

73383001 - AK3 KS M50 - Combinatie-wartel

73383701 - AK3 AS - uitwendige scharnierset

73383801 - AK3 MPl 14 L - montageplaat

73385001 - AK3 3/14 PE - klemrail

73385101 - AK3 6/21 PE - klemrail

73385201 - AK3 1/6/1 N - N-moduleset

73383101 - AK3 KBL - Kabelinvoerkap met opbergvak

73381201 - AK3 NS35-14 - DIN-rail

73381301 - AK3 NS35-275 - DIN-rail

## Kabelwartel

