

QUETSCHKABELSCHUH, RINGFORM CU, DIN 46234, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 120 MM²/16 MM Ø,**Article number: 180502**

Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228. Querschnitt: 120 mm²; Bolzen-Ø 16 mm; Nenngröße nach DIN: 16-120; D1: 17; D3: 17 A: 22; B: 28; L: 48; S: 3; Gewicht per 100 St. ~kg: 5,8; VE/Stck.: 1.



Length (mm)	180 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	23 mm
Weight (kg)	0,058 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribute	Value
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinnt
Gesamtlänge	- mm
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter	Yes
Geeignet für massive Leiter	No
Min. AWG-Größe	0000
Max. AWG-Größe	0000
Nennquerschnitt	120 mm ² - 120 mm ²
Isolation	ohne
Anschlussgewindemaß (metrisch)	16
Flanschform	Ringform
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	No
Geeignet für Lackdraht	No
Geeignet für Rundleiter	Yes
Geeignet für Flachleiter	No
Für zugfeste Verbindungen	No
Entspricht DIN	Yes

GTIN: 4021103805022