

PTME 6 SET EXTENSION - Kit de inicio


1565255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565255>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Kit de ampliación para PTME 6-SET METERING, compuesto por 4 bornas de medición seccionables con tecnología de conexión push-in, material de rotulación, accesorios de puenteado. Para ampliar de forma personalizada los circuitos de tensión.



Datos comerciales

Código de artículo	1565255
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE2233
Clave de producto	BE2233
GTIN	4067923044258
Peso por unidad (incluido el embalaje)	150 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

PTME 6 SET EXTENSION - Kit de inicio



1565255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565255>

El set consta de

PTME 6 - Borne interrump. para circ. medida

3212170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212170>



Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm², sección: 0,5 mm² - 10 mm², color: gris

D-DTME 6 - Tapa final

3034426

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034426>

Tapa final, profundidad: 49,6 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 99,8 mm, color: gris



PTME 6 SET EXTENSION - Kit de inicio

1565255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565255>



FBS 2-8 - Puente enchufable

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3030284>



Puente enchufable, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, corriente nominal: 41 A, color: rojo

UC-TM 8 CUS - Marcador para bornes

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824597>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 7,6 mm

PTME 6 SET EXTENSION - Kit de inicio

1565255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565255>



UC-TMF 8 CUS - Marcador para bornes

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824654>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 5,1 mm, anchura del campo de texto: 7,6 mm

PTME 6 SET EXTENSION - Kit de inicio



1565255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565255>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Kit de inicio
------------------	---------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
------------------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

PTME 6 SET EXTENSION - Kit de inicio



1565255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565255>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTME 6 SET EXTENSION - Kit de inicio



1565255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1565255>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es