




Descripción Relé diferencial con toroide separado
Tipo A
Dimensión 3 modules

Norma de referencia	EN 60947-2 Annex M	Tightening torque	0,5 Nm
Tensión nominal de funcionamiento (Ue)	230 V (± 10%)	Red LED report	Exceeding the threshold IΔn after the delay time Δt
Resistencia a la tensión de prueba at 50Hz for 1 minute (1kV per measurement circuit)		Green LED report	Device properly powered
Frecuencia nominal (Hz)	40/60 Hz	Local reset	Yes
Regulation of IΔn	0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 A	Local test	Yes
Regulation of delay time Δt	0 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 s	Output contact type	1 changeover (10 A - 250 V - AC1)
Clase aislamiento	II	Grado de protección	IP20
Self-consumption	1,5 W	Temperatura de funcionamiento	-10°C +55°C
Maximum cable section (ridig/flexible)	6 mm²	Temperatura de almacenaje	-20°C +70°C

DIMENSIONAL



MARCAS/APROBACIONES

