

CA-19S1NP2HZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1628090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628090>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La figura muestra la variante del producto de 12 polos

M23, Conect. enchuf. para apar. pared poster., aplicación: Señal, serie: CA, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, N° de polos: 16+3, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta axial, codificación: N. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Sus ventajas

- Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
- Conectores para la confección flexible in situ
- Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
- Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados
- Montaje mural específico de la instalación opcionalmente con rosca o protección contra torsión y contratuercas

Datos comerciales

Código de artículo	1628090
Unidad de embalaje	12 Unidades
Cantidad mínima de pedido	48 Unidades
Clave de venta	ABRAER
Clave de producto	ABRAER
GTIN	4055626381909
Peso por unidad (incluido el embalaje)	53,158 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	46,437 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

CA-19S1NP2HZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1628090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628090>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
------------------	---

Dimensiones

Longitud de la patilla de soldar	3,55 mm
	3,55 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
-------------------------------------	----

Conectores

Cuerpo aislante

Codificación	N
Material (Cuerpo aislante)	PA 6.6
Material (Contacto)	CuZn
Material (Superficie contactos)	Ni/Au
Tipo de conexión	Conexión por soldadura
Tipo de conmutación del contacto	Hembra
Aplicación	Señal
Número de polos	19
Sentido de giro	Estándar
Cara de enchufe	16+3
Cantidad (Grupo de contacto 1)	3
Diámetro de contacto (Grupo de contacto 1)	1,5 mm
Conductores Sección mín. (Grupo de contacto 1)	0,08 mm ²
Conductores Sección máx. (Grupo de contacto 1)	1 mm ²
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 1)	10 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1)	48 V AC
	74 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Cantidad (Grupo de contacto 2)	16
Diámetro de contacto (Grupo de contacto 2)	1 mm
Conductores Sección máx. (Grupo de contacto 2)	1 mm ²
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 2)	8 A
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 2)	48 V AC
	48 V AC

Carcasa

Ejecución	Carcasa pasamuros
-----------	-------------------

CA-19S1NP2HZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1628090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628090>

Tipo de rosca	M23
Construcción	recto
Tipo de bloqueo	para bloqueo estándar y SPEEDCON
Prensaestopas Pg	sin
Tipo de montaje	Montaje en pared trasera/montaje atornillado (M25 x 1,5)
Indicaciones de montaje	Fijación central
Material (Carcasa)	GD-Zn
Material (Piezas torneadas)	CuZn
Índice de protección (insertado)	IP67
Junta para el aparato	Junta axial


CA-19S1NP2HZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1628090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628090>

Dibujos



Esquema de dimensiones


CA-19S1NP2HZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1628090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628090>

Plano esquemático



Esquema de polos


CA-19S1NP2HZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1628090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628090>

Esquema de taladros/geometría pads soldadura




CA-19S1NP2HZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1628090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628090>

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



CA-19S1NP2HZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1628090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628090>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-19S1NP2HZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1628090

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1628090>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	a3cf5a70-3a63-441d-bc85-91f7fca9c0f4

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es