

## BROCA DE PERCUSIÓN TRIPLEX SDS-PLUS, 12 MM Ø

Número de artículo: 208458

Broca de percusión TripleX SDS-plus, Los filos de metal duro de triple estriado con un diseño de cabeza ondulado y una geometría de filo reforzada lateralmente hacen que la TripleX tenga una resistencia permanente en el hormigón más duro. Adecuada también para piedra, hormigón de gas, ladrillos silicocalcáreos. La TripleX debe su extrema durabilidad y su potente rendimiento de perforación a un innovador diseño de metal duro muy ancho de la cabeza de la broca. La cabeza de metal duro, con su forma curvada del filo de corte, que se incrusta mediante un nuevo proceso de fabricación, soporta las fuerzas más elevadas. Sus tres hélices anchas en combinación con los tres filos de metal duro garantizan una evacuación óptima del polvo de perforación sin que éste salga despedido. También es resistente a los golpes de armadura. La TripleX está certificada por la Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) para cumplir los requisitos del Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt).



Longitud (mm) 310 mm  
 Anchura (mm) 12 mm  
 Altura (mm) 12 mm  
 Peso (kg) 0,165 kg

| Atributo                      | Valor    |
|-------------------------------|----------|
| longitud total                | 310 mm   |
| Adecuado para acero           | No       |
| Apto para acero inoxidable    | No       |
| Apto para plástico            | Sí       |
| dirección de corte            | rechts   |
| Diámetro de la caña           | 10 mm    |
| longitud de corte             | 250 mm   |
| Apto para madera              | Sí       |
| Diámetro de la broca central  | - mm     |
| Apto para hierro fundido      | No       |
| Sistema de grabación          | SDS-plus |
| Con broca de centrado         | No       |
| Apto para metales no ferrosos | No       |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Adecuado para piedra          | Sí    |
| Adecuado para hormigón        | Sí    |
| Apto para vidrio              | No    |
| Diámetro de la broca          | 12 mm |
| Eje pasante con extremo plano | No    |
| Broca de doble cara           | No    |
| Ángulo de la punta            | - °   |

GTIN: 4021104084587

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de