



Hoofd

Range of product	Modicon STB verdeelde I/O oplossing
Product or component type	Kit voor parallele interface
Productspecifieke toepassing	TeSys Quickfit TeSys U

Complementair

Samenstelling kit	Aansluitklem met veer STBXBA3000 basis Aansluitklem met schroef STBEPI2145 module
Aantal ingangskanalen	12
Ingangsspanning	24 V
Type ingangsspanning	DC
Limieten ingangsspanning	15...30 V bij status 1 -3...5 V bij status 0
Current state 1 guaranteed	<= 0.5 mA
Stroom geleverd door sensor	>= 2 mA
Aantal uitgangskanalen	8
Uitgangsspanning	24 V
Type uitgangsspanning	DC
Type bescherming	Stroombeveiliging zekering geïntegreerd op PDM verschuiving in de tijd 10 A Overbelastingsbeveiliging Beveiliging tegen kortsluiting Bescherming ingang weerstand begrensd
Cold swapping	Ja
Hot-swapping terugval	Ja voor standaard-NIMs
Terugvalstatus	Niveau 0 basis-NIMs Door gebruiker configureerbaar standaard-NIMs
Elektrische aansluiting	4 RJ45 connectoren
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Voeding	Vermogensdistributiemodule
Compatibiliteit product	Voedingsdistributiemodule STBPDT3100/3105 Montagebasis STBXBA3000
Stroomverbruik	<= 100 mA bij 24 V DC voor sensor bus <= 220 mA bij 24 V DC voor aandrijverbus voor 150ms 100 mA bij 5 V DC voor logische bus 50 mA bij 24 V DC voor aandrijverbus (met alle 8 uitgangen op status 0) 80 mA bij 24 V DC voor aandrijverbus per uitgang op status 1
Markering	CE
Overvoltage category	II
Status LED	1 LED (groen) modulestatus (RDY) 1 LED (rood) modulefout (ERR) 2 LEDs (groen) positie schakelaar (S1 en S2) 4 LEDs (groen) uitgangsstatus
Depth	170 mm

Height	28,1 mm
Width	128,3 mm
Net weight	0,165 kg

Omgeving

Product certifications	FM klasse 1, sectie 2[RETURN]UL[RETURN]CSA
Pollution degree	2 conform aan IEC 60664-1
Operating altitude	<= 2000 m
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-25...70 °C (zonderverlies)
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	95 % bij 60 °C zonder condensatie
Trillingsweerstand	3 gn bij 58...150 Hz op 35 x 7,5mm symmetrische DIN-rail 5 gn bij 58...150 Hz op 35 x 15mm symmetrische DIN-rail +/-0.35 mm bij 10...58 Hz
Schokbestendigheid	30 gn voor 11 ms conform aan IEC 88 referentie 2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	13 cm
Package 1 Weight	161 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,646 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	69 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------