
NEW APT OD OG 110 (787 875)



Fotografía no vinculante



Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	APT OD OG 110 787 875
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo)	APC 2
Energía del arco eléctrico (W_{arc} o W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	fibra modacrílica (40%), viscosa (59%), antiestático (1%), membrana de PU: tejido de meta-aramida (100%)
Gramaje	330 g/m²
Material del hilo	Kevlar (100%)
Normativa	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Color principal	naranja fluorescente
Color secundario	gris
Cremallera	roja
Talla (internacional)	110 (XL-L)
Código del diseño	TOORGRRE0000P0
Peso	930 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	62034911
GTIN	4013364492011
UPE	1 unidad(es)

*) Tejido exterior con tratamiento previo

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.