



Principal

Gama de producto	Modicon M218
Tipo de producto o componente	Interruptor horario digital programable
Aplicación específica de producto	HVAC and pumping solution
Variante	Programmable
Total inputs/outputs	3
Número de entrada analógica	1 entrada analógica NTC (sobre cuerpo) 1 entrada analógica NTC

Complementario

Número de puertos serie	1 puerto CAN - bornero de tornillo 1 Ethernet - RJ45 - tipo de cable: Modbus TCP and BACnet IP with webserver) 1 RS485 - bornero de tornillo - tipo de cable: Modbus serial link or BACnet MS/TP) 1
Refuerzo kit	3 entrada analógica(s)
Tipo de entrada analógica	Tensión 0...5 V - tipo de cable: Modo LED RC) Corriente 4...20 mA NTC sonda temperatura - 50...110 °C - resolución: 0.1 °C - tipo de cable: alimentación externa de 230 V CA) Tensión 0...10 V NTC sonda temperatura - 40...150 °C - resolución: 0.1 °C
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V -10%,+20% AC 48 V corriente continua
Consumo de energía en W	24 VA en 24 V AC 15 W en 20...60 V corriente continua
Reloj en tiempo real	Sin clock at -20...65 °C
Tipo de pantalla	Sin display
Categoría de sobretensión	II
Señalizaciones en local	Sin
Soporte de montaje	Carril DIN Montado en panel: sistema suministrado con el producto
Ancho	72 mm
Altura	110 mm
Profundidad	60,5 mm
Peso del producto	0,19 kg

Entorno

Normas	EN/IEC 60730
Certificaciones de producto	CSA[RETURN]RCM[RETURN]cURus[RETURN]CE[RETURN]generador
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...65 °C acorde a UL 60730-1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...85 °C
Humedad relativa	10...90 % sin condensación
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,100 cm
Paquete 1 Longitud	18,500 cm
Paquete 1 Peso	308,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,129 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Posibilidad de actualización	Se puede actualizar a través de módulos digitales y componentes actualizados

Información Logística

País de Origen	IT
----------------	----