



Hoofd

Range of product	Modicon M340 automatiseringsplatform
Product or component type	Tellermodule
Aantal kanalen	8
Maximale telfrequentie	10000 Hz
Aantal ingangen	2 (enkele modus) 3 (speciale dubbele fase modus)
Inputcompatibiliteit	19,2...30 V 2-dradige/3-dradige nabijheidssensor Incrementele encoder met druk-trek outputs, 10...30 V totempaal
Ingangsspanning	24 V DC type 3

Complementair

Telfuncties	Op-/Afteller 32-bits teller aan het tellen Frequentiemeter Lussen (modulo) aan het tellen Telgebeurtenissen Aftellen
Cyclustijd	5 ms
Isolatiespanning	1500 V voor 60 s
Ingangstype	Hoge snelheid
Limieten ingangsspanning	30 V
Ingangsstroom	2 mA bij 11V
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	11...30 V
Stroom geleverd door sensor	≥ 6 mA
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	< 5 V
Current state 1 guaranteeed	≤ 1.5 mA
Elektrische aansluiting	1 connector met 20-pens
Stroomverbruik	200 mA bij 3.3 V DC bij bus 80 mA bij 24 V DC bij sensor
Formaat module	Standaard
Net weight	0,113 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 % zonder condensatie
IP-beschermingsgraad	IP20
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
Beschermende behandeling	TC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	11,8 cm

Package 1 Weight	143,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,39 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------