

CASQUILLO AISLADO 4,0 MM²/12 MM, FR 2, GRIS

Número de artículo: 187226

Casquillo terminal aislado según DIN 46228-4, serie de colores 1, de cobre DHP (CU-ETP) de alta calidad según DIN EN 13600, estañado con un espesor mínimo de 3 µm para una protección óptima contra la corrosión, con collar de plástico de polipropileno para insertar fácilmente conductores de cobre de hilo fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Los casquillos son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 4 | Color del aislamiento: gris | d1: 2,8 | d2: 4,8 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,028 kg | PU/unidad: 100.



Longitud (mm) 20 mm
Anchura (mm) 5,2 mm
Altura (mm) 20 mm
Peso (kg) 0,00028 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	4 mm²
Longitud de la vaina	12 mm
longitud total	18 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	grau
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103113080

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de