Adaptador de armadura

IBT BWA



IBT BWA

Adaptador de armadura

Número de producto: 97933001
Dimensiones: 76 x 300 x 35 mm

Adaptador de armadura, adecuado para el alojamiento de todas las cajas U71 (a excepción de Perilex), combinable con distancia normativa de 71 mm, instalación de hormigón visto para contraencofrados sin apuntalamiento con montaje previo en la armadura para la construcción de hormigón, sin halógenos

Fijación en el forjado con los adaptadores

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Adecuado para:	Construcción de hormigón

Colores

Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	76 mm
Longitud:	300 mm
Altura:	35 mm
Peso:	0.0658 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Fijación en el forjado con los adaptadores

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902456192
Clase ETIM:	EC002328

Sales Information

Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	25

Material

Material parte inferior:	Polipropileno