



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LA1SK
Type de produit ou équipement	Bloc de contact auxiliaire
Produits compatibles	LC1SK
Maneuvre des contacts auxiliaires	Instantané
Composition des pôles	2NO
Mode de raccordement	Borniers à vis-étier 1 câble(s) 1,5...6 mm ² rigide Borniers à vis-étier 2 câble(s) 1,5...4 mm ² rigide Borniers à vis-étier 1 câble(s) 0,5...6 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étier 2 câble(s) 0,35...2,5 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étier 1 câble(s) 0,35...6 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étier 2 câble(s) 0,35...1,5 mm ² souple sans extrémité de câble

Complémentaires

Emplacement de montage	Avant
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60947 690 V se conformer à BS 5424 690 V se conformer à VDE 0110 gr C 690 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA <= 400 Hz
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A (at 55 °C)
Calibre du fusible à associer	10 A gL conforming to CEI 60947 10 A gL conforming to VDE 0660
Couple de serrage	0,8 N.m - sur borniers à vis-étier
Largeur	27 mm
Poids du produit	0,022 kg

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/CEI 60947-5-1 UL 60947-5-1
Certifications du produit	schéma CB[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]cULus
Degré de protection IP	IP2X
Traitement de protection	TC se conformer à CEI 60068
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-50...70 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m sans déclassement

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	4,000 cm
Longueur de l'emballage 1	5,000 cm
Poids de l'emballage 1	27,000 g

Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,774 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	1920
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	64,768 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------