

**SCHRAUBLOCHER SUB-MIN-D 25-POLIG****Artikelnummer: 132928**

Schraublocher Sub-Min-D; patentierte Matrize mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für Stahlblech (ST 37) und Edelstahl (VA). Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Für Vielfach-Steckverbinder, mit Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter, Kugellager-Druckmutter (gekapselt) und Adapter für Hydraulik-Betätigung. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Anzahl Pole: 25; Nennmaß: 41,9x11,3 mm; Vorbohr-Ø 10,0 mm; ma. Materialstärke: ST37/VA: 1,75/1,25 mm



|              |          |
|--------------|----------|
| Länge (mm)   | 125 mm   |
| Breite (mm)  | 70 mm    |
| Höhe (mm)    | 150 mm   |
| Gewicht (kg) | 0,775 kg |

| Merkmal                    | Wert                      |
|----------------------------|---------------------------|
| Ausführung                 | Complete (with draw bolt) |
| Lochform                   | sonstige                  |
| Lochdurchmesser            | sonstige                  |
| Lochbreite                 | 11.9 mm                   |
| Lochhöhe                   | 42 mm                     |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl                     |
| Betätigungsart hydraulisch | Ja                        |
| Betätigungsart mechanisch  | Ja                        |
| Spaltlocher                | Nein                      |
| Lochdurchmesser            | - mm                      |

GTIN: 4021103329283

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de