

**PERFORATEUR À VIS SUB-MIN-D 25 PÔLES****Numéro d'article: 132928**

Perforateur à vis Sub-Min-D ; matrice brevetée avec éjection latérale de la chute. Convient pour la tôle d'acier (ST 37) et l'acier inoxydable (VA). Actionnement : Manuelle et hydraulique. Exécution : Pour connecteurs multiples, avec poinçon, matrice, vis de traction, contre-écrou, écrou de pression à roulement à billes (encapsulé) et adaptateur pour commande hydraulique. Rangement : dans un coffret plastique pratique et solide. Nombre de pôles : 25 ; dimension nominale : 41,9x11,3 mm ; Ø d'avant-trou 10,0 mm ; ma. Épaisseur du matériau : ST37/VA : 1,75/1,25 mm



Longueur (mm) 125 mm

Largeur (mm) 70 mm

Hauteur (mm) 150 mm

Poids (kg) 0,775 kg

| Attribut                        | Valeur                    |
|---------------------------------|---------------------------|
| Réalisation                     | Complete (with draw bolt) |
| Forme du trou                   | sonstige                  |
| diamètre du trou                | sonstige                  |
| Largeur du trou                 | 11.9 mm                   |
| Hauteur du trou                 | 42 mm                     |
| Matériau à traiter              | Stahl                     |
| Type d'actionnement hydraulique | Oui                       |
| Type d'actionnement mécanique   | Oui                       |
| Perforateur à fente             | Non                       |
| diamètre du trou                | - mm                      |

GTIN: 4021103329283

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de