# Click-Torque XP 1 Voreingestellter, einstellbarer Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5-25 Nm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288206206 | **Abmessung:** | 245x50x50 mm |
| **Teilenr:** | 05075670010 | **Gewicht:** | 375 g |
| **Artikel-Nr:** | Click-Torque XP 1 | **Ursprungsland:** | TW |
| | | **Zolltarifnr.:** | 82041100 |

- Voreingestellter Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
- Voreingestelltes Drehmoment kann im Prüflabor innerhalb des Messbereichs verändert werden
- Messbereich: 2,5-25 Nm; Präzision ± 2 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Mit Innenvierkant-Aufnahme (9x12 mm) für auswechselbare Einsteckwerkzeuge; Rechts und Links-Anzug

Drehmomentschlüssel mit voreingestelltem Drehmomentwert für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann innerhalb des Messbereichs verändert werden. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Durch Innenvierkant-Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge für Rechts und Links-Anzug geeignet. Eine von diesem Werten abweichende Voreinstellung auf einen gewünschten Drehmomentwert innerhalb des vorgegebenen Messbereichs ist auf Anfrage möglich.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05075670010



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Serie Click-Torque Drehmomentschlüssel



Wir wollten, dass das Arbeiten mit Drehmomentschlüsseln einfach und präzise ist. Deswegen haben wir die Drehmomentschlüssel Click-Torque entwickelt. Durch leichtes Einstellen und Sichern des Vorgabewertes und die robuste Ausführung sind diese Drehmomentschlüssel die idealen Werkzeuge bei allen Verschraubungen, bei denen es auf drehmomentkontrolliertes Anziehen (umschaltbare Drehmomentschlüssel) und Anziehen und Lösen (Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge) der Schraubverbindung ankommt.

### Click-Torque XP




Die Drehmomentschlüssel Click-Torque XP werden mit einem voreingestelltem Drehmomentwert ausgeliefert. Diese Werkzeuge sind ideal für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.

### Antrieb 9x12 mm





Mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 9x12 mm.

### Genau





Die Präzision liegt bei ±2 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

### Für den Rechts- und Linksanzug



Die Click-Torque Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge sind für den Rechts- und Linksanzug geeignet.

### Individuelle Voreinstellung




Die Click-Torque XP Drehmomentschlüssel mit voreingestelltem Drehmomentwert können innerhalb des angegebenen Messbereichs im Prüflabor individuell eingestellt werden.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05075670010

Wera - Click-Torque XP 1
05075670010 - 4013288206206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# Click-Torque XP 1 Voreingestellter, einstellbarer Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5-25 Nm

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| | ■ | | | | | $S_k$ | $l_k$ | | | | | | | | | | ↑min | max↑ | ↑min | max↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | inch | inch | Nm | Nm | lbf. ft. | lbf. ft. |
| 05075670001[1] | 9x12 | voreingestellt auf 2,5 Nm | 2.5-25 | 2-18 | 217 | 17,5 | 180,0 | 137 | 35 | 24 | 20 | 8 35/64" | 5 25/64" | 1 3/8" | 15/16" | 25/32" | 2,5 | 25,0 | 2,0 | 18,0 |
| **05075670010[2),1)]** | **9x12** | **auf Kundenwunsch voreingestellt auf einen Wert zwischen 2,5 und 25 Nm** | **2.5-25** | **2-18** | **217** | **17,5** | **180,0** | **137** | **35** | **24** | **20** | **8 35/64"** | **5 25/64"** | **1 3/8"** | **15/16"** | **25/32"** | **2,5** | **25,0** | **2,0** | **18,0** |

1) $S_k$ = Stichmaß Prüfaufsatz; $l_k$ = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse
2) Eine von diesem Wert abweichende Voreinstellung auf einen gewünschten Drehmomentwert innerhalb des vorgegebenen Messbereichs ist auf Anfrage möglich. Die Wunscheinstellung kann in folgenden Einheiten vorgenommen werden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

**Weblink**
https://www.wera.de/de/05075670010

Wera - Click-Torque XP 1
05075670010 - 4013288206206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de