de control

Tipo de control

Pasos de 9 mm

# Multi 9 - undervoltage release - MN - 24 V AC -24 V DC





#### Principal Range of product Multi 9 Tipo de producto o Bobina de mínima tensión componente MN Nombre abreviado del equipo 24 V CA 50/60 Hz [Uc] tensión de circuito

24 V DC

Estándar

2

## Complementario

Compatibilidad con sensores de corriente	Multi 9 Multi 9 C60BP C60BP[RETURN]Multi 9 Multi 9 C60BP C60BPR[RETURN]Multi 9 Multi 9 C60BP C60SP[RETURN]Multi 9 Multi 9 IC GFP[RETURN]Multi 9 Multi 9 C60SP C60H-DC
Señalizaciones en local	Indicador de acción
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	Superior, estado 1 SÍ
Altura	82,5 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	68 mm
Peso del producto	0,066 kg
Conexiones - terminales	Terminal de fijación - tipo de cable: Inferior) - 1 cable(s) 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 14) - rígido Terminal de fijación - tipo de cable: Inferior) - 2 cable(s) 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 16) - rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm for Inferior connection
Par de apriete	1 N.m Inferior

### Entorno

Enterno		
Normas	EN/IEC 60947-1	
Certificaciones de producto	PCT[RETURN]UR[RETURN]UL	
Grado de contaminación	3	
Temperatura ambiente de operación	-2550 °C	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4085 °C	

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,900 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,400 cm
Paquete 1 Peso	73,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1

Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	8,700 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	26,500 cm
Paquete 2 Peso	652,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	3,088 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.