



Hoofd

Productreeks	Multi 9
Product or component type	Onderspanning uitschakelspoel
Device short name	MN
Spanning stuurkring	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Control type	Standaard
Aantal modules van 9 mm	2

Complementair

Bereik compatibiliteit	Multi 9 Multi 9 C60 C60BP[RETURN]Multi 9 Multi 9 C60 C60BPR[RETURN]Multi 9 Multi 9 C60 C60SP[RETURN]Multi 9 MULTI9 GFP GFP[RETURN]Multi 9 Multi9 C60H-DC C60H-DC
Local signalling	Werkingsindicatielampje
Mounting mode	Vast
Mounting support	DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
Height	82,5 mm
Width	18 mm
Depth	68 mm
Net weight	0,066 kg
Aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem (onderzijde) - 1 kabel(s) 2,5 mm ² (AWG 14) - stijf Klemaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm ² (AWG 16) - stijf
Wire stripping length	9 mm for onderzijde connection
Tightening torque	1 N.m onderzijde

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-1
Product certifications	PCT[RETURN]UR[RETURN]JUL
Pollution degree	3
Ambient air temperature for operation	-25...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,900 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	73,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,700 cm

Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	26,500 cm
Package 2 Weight	652,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,088 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.