

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.116

## RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Staat: 17-10-2026 (Bron: [www.rittal.com/nl-nl](http://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.116 - RiLineX NH-zekeringlastscheiders

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 1 voor 60 mm-railsystemen. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met schroefaansluiting grootte M10. Kabeluitgang naar wens om te bouwen naar de boven- of onderzijde. Inclusief elektronische zekeringbewaking. Geschikt voor het spanningsbereik tussen 180 en 400 V.



## Functies

|                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                         | RX 9362.116                                                                                                                                                                                                 |
| Uitvoering                        | met elektronische zekeringbewaking<br>Voor 60 mm railsystemen                                                                                                                                               |
| Voordelen                         | Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar<br>Spanningstest via separate opening<br>Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting<br>Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van<br>onderhoudswerkzaamheden |
| Materiaal                         | Polyamide (PA 6)<br>Vlamdovend volgens UL 94<br>Contactbanen: koper, verzilverd                                                                                                                             |
| Kleur                             | RAL 9005<br>RAL 35745                                                                                                                                                                                       |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm                                                                                                                                                                                                       |

# Funcities

|                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afgaande aansluiting                        | boven/onder                                                                                  |
| Aansluiting (elektrisch)                    | schroef M10                                                                                  |
| Nominale spanning                           | 400 V                                                                                        |
| Voor NH-grootte                             | 1                                                                                            |
| Test specification                          | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)                                       |
| Afmetingen                                  | Breedte: 182 mm<br>Hoogte: 349 mm<br>Diepte: 117 mm                                          |
| Bedrijfstemperatuurbereik                   | -5 °C...35 °C                                                                                |
| Opslagtemperatuurbereik                     | -25 °C...70 °C                                                                               |
| Geschikt voor railkoper                     | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10                                                          |
| Aantal polen                                | 3-polig                                                                                      |
| Gebruikscategorie                           | AC-23B (400 V/100 A)<br>AC-22B (500 V/100 A)<br>AC-21B (690 V/100 A)<br>DC-21B (440 V/100 A) |
| Vervuilingsgraad                            | 3                                                                                            |
| met elektronische<br>zekeringbewaking       | Ja                                                                                           |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60<br>529     | IP 2XB                                                                                       |
| Brandbelasting                              | 36,19 MJ/m²                                                                                  |
| Vermogensverlies max.                       | 51 W                                                                                         |
| Vermogensverlies per<br>smeltpatroon (max.) | 23 W                                                                                         |
| Leveringseenheid                            | 1 st.                                                                                        |
| Nettogewicht                                | 2,4 kg                                                                                       |
| Brutogewicht                                | 2,72 kg                                                                                      |

# Functies

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Douanetariefnummer   | 85369095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Product omschrijving | RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 1 voor 60 mm-railsystemen. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met schroefaansluiting grootte M10. Kabeluitgang naar wens om te bouwen naar de boven- of onderzijde. Inclusief elektronische zekeringbewaking. Geschikt voor het spanningsbereik tussen 180 en 400 V. |

# Goedkeuringen

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |
|--------------|-----------------------------|