



Hoofd

Range of product	Harmony GTUX
Product or component type	Xtreme touchscreen paneel
Type aansluitklem	Aanraakscherm
Us nominale voedingsspanning	12 V DC voeding
Voedingsspanninggrenzen	10,8...28,8 V
Maximaal energieverbruik in W	12,5 W
Inschakelstroom	30 A

Complementair

Touchscreen resolutie	1024 x 1024
Pixelresolutie	800 x 480
Afmeting display	7 inch
Aspectverhouding	4:3
Displaytype	Kleur TFT lcd
Resolutie display	800 x 480 pixels WVGA
Kleur display	262144 kleuren
Luminantie	1000 cd/m ²
Aanraakpaneel	Single-touch analoog resistief
Type koeling	Natuurlijke convectie
Afmetingen uitsnijding	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Width	203,6 mm
Height	148,6 mm
Depth	37 mm
Net weight	1,3 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66f IP67f Voorpaneel: Type 4X
Normen	UL 61010 UL 121201 Klasse I afdeling 2 CSA C22.2 Nr 213 CSA C22.2 No 61010-1 IEC 61132-2
Product certifications	KC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]ATEX-zone 2/22[RETURN]IEC-Ex[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA[RETURN]UKEX
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...65 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-30...70 °C
Pollution degree	2
Milieu-eigenschappen	Vrij van corrosief gas UV-bestendig
Relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
Bedrijfshoogte	2000 m

Trillingsweerstand	7 mm constante amplitude (f = 5...9 Hz) conform aan IEC 61131-2 19.6 m/s ² (f = 9...150 Hz) conform aan IEC 61131-2
Schokbestendigheid	392 m/s ² conform aan IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immunitiestest niveau 3 conforming to IEC 61000-4-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,1 cm
Package 1 Width	21 cm
Package 1 Length	26 cm
Package 1 Weight	1,504 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	6,9 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	135 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	69,892 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur