### Hoja de datos del producto ATV930C11N4 Características

Variador de velocidad, ATV930, 110kW, 380...480V, con unidad de frenado, IP20





### Principal

| Principal                               |  |
|---|--|
| Gama de producto                        | Altivar Process ATV900   |
| Función                                 | Aplicación industrial  |
| Tipo de producto o componente           | Variador de velocidad  |
| Destino del producto                    | Motores síncronos<br>Motores asíncronos  |
| Aplicación específica de producto       | Process for industrial   |
| Variante                                | Versión estándar<br>Con interruptor de frenado   |
| Número de red de fases                  | 3 fases<br>1 fase  |
| Tipo de montaje                         | Montaje en pared   |
| Protocolo del puerto de comunicación    | Ethernet IP/Modbus TCP<br>Modbus   |
| [Us] tensión de alimentación asignada   | 380480 V - 1510 %  |
| Potencia del motor en kW                | 110,0 KW para carga normal<br>90,0 kW para carga pesada  |
| Corriente de salida en continuo         | 211 A en 4 kHz para carga normal<br>173 A en 4 kHz para carga pesada   |
| Filtro CEM                              | Integrado With EMC plate option  |
| Grado de protección IP                  | IP21   |
| Grado de protección IP                  | UL tipo 1  |
| Option module                           | Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para Profibus DP V1 Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para Profinet Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para DeviceNet Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para EtherCAT Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para encadenamiento CANopen RJ45 Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para CANopen SUB-D 9 Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para CANopen terminales de tornillo Espacio A/espacio B/espacio C, estado 1 carta de extensión de E/S analógicas y digitales Espacio A/espacio B/espacio C, estado 1 carta de extensión de salida a relé Espacio B, estado 1 módulo de interfaz del encoder análogo Espacio B, estado 1 módulo resolver encoder |
| Perfil de control de<br>motor asíncrono | Estándar de par constante Par variable estándar Modo óptimo para el par  |
| Perfil de control de motor síncrono     | Motor de imanes permanentes<br>Synchronous reluctance motor  |
| Maximum output frequency                | 599 Hz   |
| Frecuencia de conmutación               | 18 kHz regulable<br>2,58 kHz con   |
| Frecuencia de conmutación nominal       | 2,5 kHz  |
| Corriente de línea                      | 201,0 A en 380 V - tipo de cable: carga normal)<br>170,0 A en 380 V - tipo de cable: carga pesada)<br>165,0 A en 480 V - tipo de cable: carga normal)<br>143,0 A en 480 V - tipo de cable: carga pesada)   |
| Potencia aparente                       | 121,8 KVA en 380480 V - tipo de cable: carga<br>normal)<br>102,6 kVA en 380480 V - tipo de cable: carga<br>pesada)   |

|                                      | 050 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                         |
|--------------------------------------|---|
| Máxima corriente                     | 253 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable:                 |
| transitoria                          | carga normal)   |
|                                      | 259,5 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga pesada) |
| Frecuencia de red                    | 5060 Hz   |
| Corriente de cortocircuito de la red | 50 kA   |

#### Complementario

| Complementario                                       |  |
|--|--|
| Número de entrada digital                            | 10   |
| Tipo de salida de relé                               | Lógica relé configurable R1, estado 1 fallo relé NA/NC de acuerdo con<br>100000 ciclos<br>Lógica relé configurable R2, estado 1 retransmisión de secuencia NA de acuerdo<br>con 1000000 ciclos<br>Lógica relé configurable R3, estado 1 retransmisión de secuencia NA de acuerdo<br>con 1000000 ciclos |
| Interface física                                     | Ethernet<br>RS 485 de dos hilos  |
| Tipo de conector                                     | 2 RJ45<br>1 RJ45   |
| Método de acceso                                     | Esclavo Modbus TCP   |
| Velocidad de transmisión                             | 10, 100 Mbits<br>4.8 kbps<br>9600 bit/s<br>19200 bit/s   |
| Trama de transmisión                                 | RTU  |
| Número de direcciones                                | 1247   |
| Formato de los datos                                 | 8 bits, configurables, con o sin paridad   |
| Tipo de polarización                                 | Sin impedancia   |
| 4 quadrant operation possible                        | True   |
| Rampas de aceleración y deceleración                 | Líneal ajustable por separado de 0,019999 s<br>S, U o personalizado  |
| Compensación desliz, motor                           | Regulable<br>Automático sea cual sea la carga<br>Se puede suprimir<br>No disponible en motores de imanes permanentes   |
| Frenado hasta parada                                 | Mediante inyección de CC   |
| Brake chopper integrated                             | True   |
| Máxima Corriente de Entrada por fase                 | 201,0 A  |
| Maximum output voltage                               | 480,0 V  |
| Relative symmetric network frequency tolerance       | 5 %  |
| Base load current at high overload                   | 173,0 A  |
| Base load current at low overload                    | 211,0 A  |
| With safety function Safely Limited Speed (SLS)      | True   |
| With safety function Safe brake management (SBC/SBT) | True   |
| With safety function Safe Operating Stop (SOS)       | False  |
| With safety function Safe Position (SP)              | False  |
| With safety function Safe programmable logic         | False  |
| With safety function Safe Speed Monitor (SSM)        | False  |
| With safety function Safe Stop 1 (SS1)               | True   |
| With sft fct Safe Stop 2 (SS2)                       | False  |
| With safety function Safe torque off (STO)           | True   |
| With safety function Safely Limited Position (SLP)   | False  |
| With safety function Safe Direction (SDI)            | False  |
|  |  |



| Tipo de protección                      | Protección térmica, estado 1 motor Par de torsión seguro, estado 1 motor Interrup fase motor, estado 1 motor Protección térmica, estado 1 variador de velocidad Par de torsión seguro, estado 1 variador de velocidad Sobrecalentando, estado 1 variador de velocidad Sobreintensidad entre fases de salida y tierra, estado 1 variador de velocidad Tensión de salida de sobrecarga, estado 1 variador de velocidad Protección contra cortocircuitos, estado 1 variador de velocidad Interrup fase motor, estado 1 variador de velocidad Sobretensiónes en bus CC, estado 1 variador de velocidad Sobretensión en la línea de alimentación, estado 1 variador de velocidad Pérdida de fase de suministro de línea, estado 1 variador de velocidad Exceso de velocidad, estado 1 variador de velocidad Interrupc en circuito control, estado 1 variador de velocidad |
|---|--|
| Cantidad por juego                      | 1  |
| Ancho                                   | 320 mm   |
| Altura                                  | 1205 mm  |
| Profundidad                             | 393 mm   |
| Peso del producto                       | 104 kg   |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | De lado, estado 1 terminal de tornillo 2 x 503 x 120 mm² 2 x AWG 1/02 x 300 kcmil  DC bus, estado 1 terminal de tornillo 0,51,5 mm² AWG 20AWG 16  Control, estado 1 terminal de tornillo 0,51,5 mm² AWG 20AWG 16   |
| Velocidad de transmisión                | 10/100 Mbit/s para Ethernet IP/Modbus TCP<br>4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s para serie Modbus   |
| Formato de los datos                    | 8 bits, configurables, con o sin paridad para serie Modbus   |
| Tipo de polarización                    | Sin impedancia para serie Modbus   |
| Número de direcciones                   | 1247 para serie Modbus   |
| Señalizaciones en local                 | Diagnóstico local, estado 1 3 LED - tipo de cable: mono/dual color) 5 LED - tipo de cable: color dual) 2 LEDs - tipo de cable: color dual) 1 LED - tipo de cable: rojo)  |
| Aislamiento                             | Aislamiento galvánico entre terminales de alimentación y control   |
|   | <u> </u>   |

### Entorno

| Posición de funcionamiento                                       | Vertical +/- 10 grados   |
|--|--|
| Certificaciones de producto                                      | UL[RETURN]CSA[RETURN]TÜV   |
| Marcado  | CE   |
| Normas   | UL 508C<br>IEC 61800-3<br>IEC 61800-5-1<br>IEC 61000-3-12<br>IEC 60721-3<br>IEC 61508<br>IEC 13849-1   |
| Maximum THDI   | <48 % carga completa acorde a IEC 61000-3-12   |
| Estilo de conjunto   | Enclosed   |
| Compatibilidad electromagnética                                  | Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 μs - 8/20 μs nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 acorde a IEC 61000-4-6 |
| Environmental class (during operation)                           | Class 3C3 according to IEC 60721-3-3<br>Class 3S3 according to IEC 60721-3-3   |
| Maximum acceleration under shock impact (during operation)       | 150 m/s² at 11 ms  |
| Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) | 10 m/s² at 13200 Hz  |
| Maximum deflection under vibratory load (during operation)       | 1.5 mm at 213 Hz   |
| Permitted relative humidity (during operation)                   | Class 3K5 according to EN 60721-3  |

| Categoría de sobretensión              | III   |
|--|---|
| Bucle de regulación                    | Regulador PID ajustable   |
| Resistencia de aislamiento             | > 1 MOhm 500 V CC para 1 minuto a tierra  |
| Nivel de ruido                         | 69,9 dB acorde a 86/188/EEC   |
| Resistencia a las vibraciones          | 1,5 mm pico a pico (f = 213 Hz) acorde a IEC 60068-2-6<br>1 gn (f = 13200 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                    |
| Resistencia a los choques              | 6 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27   |
| Características ambientales            | Resistente en ambientes químicos clase 3C3 acorde a IEC 60721-3-3<br>Resistente en ambientes con polvo clase 3S3 acorde a IEC 60721-3-3 |
| Humedad relativa                       | 595 % sin condensación acorde a IEC 60068-2-3   |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -1550 °C - tipo de cable: sin desclasificación)<br>5060 °C - tipo de cable: con)  |
| Nivel de ruido                         | 69,9 dB   |
| Grado de contaminación                 | 2   |
| Ambient air transport temperature      | -2570 °C  |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -2570 °C  |
|  |   |

### Unidades de embalaje

| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
|------------------------------------|------------|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 68,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 48,500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 144,500 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 128,743 kg |

### Sostenibilidad de la oferta


| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium  |
|--------------------------------------|---|
| Reglamento REACh                     | ☑ Declaración De REACh  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)   |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Normativa de RoHS China              | Declaración RoHS China  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <b>₽</b> Sí   |
| Comunicación ambiental               | Perfil Ambiental Del Producto   |
| Perfil de circularidad               | ☑ Información De Fin De Vida Útil   |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Posibilidad de actualización         | Componentes actualizados disponibles  |

# Hoja de datos del producto ATV930C11N4

# Esquemas de dimensiones

### Dimensiones

### Vistas delantera y lateral




# Hoja de datos del producto ATV930C11N4

Montaje y aislamiento

### **Dimensiones**

### Vistas delantera y lateral



# Hoja de datos del producto ATV930C11N4

Conexiones y esquema

### Esquema de conexión estándar

