



Principal

Gama de producto	Masterpact MTZ3
Tipo de producto o componente	Unidad de control
Compatibilidad de gama	Masterpact MTZ1 Masterpact MTZ2
Función	Para corriente > 0,1 A
Número de polos	3P 4P
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Unidad de control	Micrologic 6.0
Tecnología de unidad de disparo	Electrónico
Funciones de protección de unidad de control	Protección selectiva
Calibre de la unidad de disparo	2000 A en 50 °C 2500 A en 50 °C 3200 A en 50 °C 4000 A en 50 °C
Tipo de protección	Protección de sobrecarga (mucho tiempo) Prot. Contra cortocirc.(inst.) Prot.cont.cortoc. (per.corto)

Complementario

Tipo de montaje	Extraíble
Tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir	Ajustable
Intervalo de ajuste de detección a largo plazo	0,4...1 x pol
Tipo de ajuste de retardo de larga duración	9 regulaciones
Memoria térmica	20 mn
Tipo de ajuste de detección de Isd de corto retardo	9 regulaciones
[Isd] intervalo de ajuste de detección a corto plazo	1.5...10 x Ir
Tipo de ajuste de retardo de corta duración	5 ajustes regulables
[tr] intervalo de ajuste de retardo de corta duración	0...0,4 S I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Tipo de ajuste de detección instantánea Ii	Ajustable
Intervalo de ajuste de detección instantánea	Apagado 2...15 x In
Selectividad lógica ZSI	Sin
Tipo de pantalla	Sin display

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	220 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí