



Hoofd

Range of product	MASTERPACT MTZ2
Product or component type	Besturingsunit
Bereik compatibiliteit	MasterPact MTZ Masterpact MTZ2
Device application	Distributie
Poles description	3P 4P
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Naam uitschakeleenheid	MicroLogic 5.0 B
Trip unit technology	Elektronisch
Beschermfuncties uitschakeleenheid	Selectieve beveiliging
Kaliber uitschakeleenheid	2000 A bij 50 °C 2500 A bij 50 °C 3200 A bij 50 °C 4000 A bij 50 °C
Type bescherming	Long-time kortsluitbeveiliging Ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging Kortstondige kortsluitbeveiliging

Complementair

Mounting mode	Uittrekken
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging	Verstelbaar
Ir instelbereik grens lange uitschakelvertraging	0.4...1 x In
Type instelling landurige vertraging	9 mogelijke instellingen
Thermisch geheugen	20 mn
Type instelling kortstondige afname (Isd)	9 mogelijke instellingen
Isd instelbereik kortstondige afname	1.5...10 x Ir
Type instelling kortstondige vertraging	5 mogelijke instellingen
Tsd instelbereik kortstondige vertraging	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Ii type instelling ogenblikkelijke afname	Verstelbaar
Instantaneous pick-up adjustment range	Uit 2...15 x In
Zone selectieve vergrendelings-ZSI	Zonder
Type display	Zonder display

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	220 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja