

UMKS- C64M-VS - Módulo de transferencia de señales

2970565

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970565>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo VARIOFACE, para conectores IEC 603/ DIN 41612, construcción C, de 64 polos, equipado en las hileras a, c, con conector macho, carcasa de cables atornillable

Datos comerciales

Código de artículo	2970565
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK2187
Clave de producto	DK2187
GTIN	4017918087753
Peso por unidad (incluido el embalaje)	331,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	274,52 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

UMKS- C64M-VS - Módulo de transferencia de señales



2970565

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970565>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Familia de productos	VARIOFACE
Número de polos	64

Propiedades de aislamiento

Aislamiento	Aislamiento funcional
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (AC/DC)	125 V AC/DC
Corriente (por ramal)	≤ 1 A
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	125 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV

Datos de conexión

Nivel de campo

Conexión según norma	IEC / EN
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Nivel de control

Tipo de conexión	IEC 603/DIN conexión 41612
Número de polos	64

Señalización

Indicación de estado disponible	no
---------------------------------	----

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	134,8 mm
Altura	77 mm
Profundidad	70,87 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
Tipo de material aislante Carcasa	Poliamida PA sin reforzar

UMKS- C64M-VS - Módulo de transferencia de señales



2970565

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970565>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP00
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	EN 60664-1
-------------------------	------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

Notas

Observación referente al funcionamiento	Se satisface un aislamiento básico respecto a módulos adyacentes (en la dirección del carril DIN).
Observación referente al funcionamiento	Asegúrese de que la tensión de alimentación del equipo posea un potencial de referencia común.
Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.

UMKS- C64M-VS - Módulo de transferencia de señales



2970565

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970565>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970565>



EAC

ID de homologación: RU*DE.*09.B.00387/20

UMKS- C64M-VS - Módulo de transferencia de señales



2970565

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970565>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UMKS- C64M-VS - Módulo de transferencia de señales



2970565

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2970565>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es