


# PTFIX 4/18X1,5 GY - Bloque para distribución



1047418

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047418>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 19, Derivación, sección: 0,14 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 4 mm<sup>2</sup>, sección: 0,2 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: gris

## Sus ventajas

- Uso flexible mediante montaje sobre carril y directo
- Distribución de potencial con ahorro de espacio mediante microdistribuidores de potencial compactos
- Posibilidades de prueba ideales mediante orificios de prueba en cada punto de embornaje
- Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
- De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1047418       |
| Unidad de embalaje                        | 20 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 20 Unidades   |
| Clave de venta                            | BEA124        |
| Clave de producto                         | BEA124        |
| GTIN                                      | 4055626663234 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 18,835 g      |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 12,22 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010      |
| País de origen                            | PL            |

# PTFIX 4/18X1,5 GY - Bloque para distribución



1047418

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047418>

## Datos técnicos

### Notas

#### Generalidades

|             |                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación | No debe excederse la corriente de carga máxima de los distintos puntos de embornaje.                                                                                               |
|             | Para aplicaciones para la distribución de energía debe observarse la norma IEC 60364-4-43:2008, modificada + corrección oct. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) apartado 433.2 y sig. |

### Propiedades del artículo

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tipo de producto     | Borne de distribución |
| Número de conexiones | 19                    |
| Número de filas      | 1                     |

#### Propiedades de aislamiento

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución         | 3   |

### Propiedades eléctricas

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Tensión transitoria de dimensionamiento        | 6 kV   |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,56 W |

### Datos de conexión

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Alimentación                    | sí                  |
| Número de conexiones por piso   | 19                  |
| Sección nominal                 | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sección de dimensionamiento AWG | 14                  |

#### Derivación

|                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Longitud de pelado                                           | 8 mm ... 10 mm                                               |
| Calibre macho                                                | A3                                                           |
| Conexión según norma                                         | IEC 60998-2-2                                                |
| Sección de conductor rígido                                  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Sección de conductor AWG                                     | 26 ... 14 (Convertido según IEC)                             |
| Sección de conductor flexible                                | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Sección de cable flexible [AWG]                              | 26 ... 14 (Convertido según IEC)                             |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Corriente nominal                                            | 17,5 A                                                       |
| Corriente de carga máxima                                    | 22 A (con una sección del conductor de 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| Corriente suma máxima                                        | 32 A                                                         |
| Tensión nominal                                              | 450 V                                                        |

#### Conexión colectiva

# PTFIX 4/18X1,5 GY - Bloque para distribución



1047418

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047418>

|                                                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de conexión                                             | Conexión push-in                             |
| Longitud de pelado                                           | 10 mm ... 12 mm                              |
| Conexión según norma                                         | IEC 60998-2-2                                |
| Sección de conductor rígido                                  | 0,2 mm² ... 6 mm²                            |
| Sección de conductor AWG                                     | 24 ... 10 (Convertido según IEC)             |
| Sección de conductor flexible                                | 0,2 mm² ... 6 mm²                            |
| Sección de cable flexible [AWG]                              | 24 ... 10 (Convertido según IEC)             |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm²                            |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm²                            |
| Sección nominal                                              | 4 mm²                                        |
| Corriente nominal                                            | 41 A                                         |
| Corriente de carga máxima                                    | 41 A (para conexión de conductores de 6 mm²) |
| Corriente suma máxima                                        | 41 A                                         |

## Derivación Sección de conexión directamente enchufable

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sección de conductor rígido                                  | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |

## Conexión colectiva Sección de conexión directamente enchufable

|                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Sección de conductor rígido                                  | 0,34 mm² ... 6 mm²               |
| Sección de cable rígido [AWG]                                | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible                                | 0,34 mm² ... 4 mm²               |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm²                |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm²                |

## Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Anchura     | 43,9 mm |
| Altura      | 21,6 mm |
| Profundidad | 17,7 mm |

## Datos del material

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Color                                                                          | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                            | V0              |
| Grupo material aislante                                                        | I               |
| Material aislante                                                              | PA              |
| Utilización estática de material aislante en frío                              | -60 °C          |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))     | 125 °C          |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)         | 130 °C          |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3     |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3     |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN                 | HL 1 - HL 3     |

# PTFIX 4/18X1,5 GY - Bloque para distribución



1047418

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047418>

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| EN 45545-2) R24                                                                |             |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)                            | 27,5 MJ/kg  |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)                        | aprobado    |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)    | aprobado    |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)                       | aprobado    |

## Propiedades mecánicas

### Datos mecánicos

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Pared lateral abierta | No |
|-----------------------|----|

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Ensayo de la llama de aguja

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tiempo de actuación | 30 s            |
| Resultado           | Prueba aprobada |

### Oscilación/ruido de banda ancha

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo  | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05               |
| Espectro                   | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie    |
| Frecuencia                 | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ hasta $f_2 = 250 \text{ Hz}$ |
| Nivel ASD                  | $6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$         |
| Aceleración                | 3,12g                                             |
| Duración de ensayo por eje | 5 h                                               |
| Direcciones de ensayo      | Ejes X, Y y Z                                     |
| Resultado                  | Prueba aprobada                                   |

### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)                                                                    |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                               |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                               |
| Humedad de aire admisible (servicio)                    | 20 % ... 90 %                                                                                                                                 |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                                                                                                 |

## Normas y especificaciones

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Conexión según norma | IEC 60998-2-2 |
|                      | IEC 60998-2-2 |

## Montaje

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Tipo de montaje | enclavar en adaptador para carril |
|                 | Montaje directo con una brida     |

# PTFIX 4/18X1,5 GY - Bloque para distribución

1047418

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047418>



|  |       |
|--|-------|
|  | Aéreo |
|--|-------|

## Dibujos

Diagrama eléctrico



# PTFIX 4/18X1,5 GY - Bloque para distribución



1047418

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047418>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047418>

| DNV                               |                       |                         |             |                |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| ID de homologación: TAE00002TT-05 |                       |                         |             |                |
|                                   | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $mm^2$ |
| keine                             |                       |                         |             |                |
|                                   | 500 V                 | 24 A                    | -           | -              |

| CSA                       |                       |                         |             |                |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| ID de homologación: 13631 |                       |                         |             |                |
|                           | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $mm^2$ |
| B                         |                       |                         |             |                |
| Salida                    | 300 V                 | 20 A                    | 26 - 12     | -              |
| Entrada                   | 300 V                 | 30 A                    | 24 - 10     | -              |
| C                         |                       |                         |             |                |
| Salida                    | 150 V                 | 20 A                    | 26 - 12     | -              |
| Entrada                   | 150 V                 | 30 A                    | 24 - 10     | -              |

| IECEE CB Scheme               |                       |                         |             |                |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| ID de homologación: DE1-63084 |                       |                         |             |                |
|                               | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $mm^2$ |
| keine                         |                       |                         |             |                |
|                               | 450 V                 | 32 A                    | -           | - 4            |

| EAC                                      |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|
| ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644 |  |  |  |  |

| VDE Zeichengenehmigung       |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|
| ID de homologación: 40047798 |  |  |  |  |

| cULus Recognized           |                       |                         |             |                |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| ID de homologación: E60425 |                       |                         |             |                |
|                            | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $mm^2$ |
| B                          |                       |                         |             |                |
| Salida                     | 300 V                 | 20 A                    | 26 - 12     | -              |
| Entrada                    | 300 V                 | 30 A                    | 24 - 10     | -              |
| C                          |                       |                         |             |                |
| Salida                     | 150 V                 | 20 A                    | 26 - 12     | -              |
| Entrada                    | 150 V                 | 30 A                    | 24 - 10     | -              |

# PTFIX 4/18X1,5 GY - Bloque para distribución

1047418

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047418>



**EAC**

ID de homologación: KZ7500651131219505

# PTFIX 4/18X1,5 GY - Bloque para distribución



1047418

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047418>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000897 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTFIX 4/18X1,5 GY - Bloque para distribución



1047418

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1047418>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)